

Inlocuire tamplarie cu geam termopan Sala Minerul Filipestii de Padure

I.D.: 35906547

Data publicarii 15.05.19 Coduri CPV 45421000-4

Pretul estimativ: 124.333,00 RON - 124.333,00 RON

Descriere: Tamplarie PVC profil Pentacameral total =127mp Usi si ferestre interior si exterior usi dimensiuni 1040mm x 1900mm 1790mmx 3450mm 790mmx2150mm 750mmx2140mm =2buc 1530mm x 2940mm =6buc cu arcada 820mm x 2140mm = 2buc 690mmx1900mm =2buc 670mmx1900mm=4buc 960mmx 1950mm 830mmx2130mm 790mmx1920mm 1450mmx3750mm 1780mmx3420mm 880mm x2150mm=2buc Ferestre 560MMX11560MM=4buc 460mm x 460mm=8buc 1470mm x2450mm =10buc 870mm x1170mm 1070mm x 520mm=3buc 450mm x1350mm=2buc 410mm x1030mm =2buc 970mm x1350mm =5buc Coeficientul de transfer termic estimat al ferestrei este $U_w=1,3-W/m^2 \times K$. Grosimea peretilor exteriori de 3 mm respecta cu strictete prevederile celui mai ridicat standard de calitate RAL "Clasa A" si corespunde normativului european SR EN 12608 - clasa A -Clasa de combustie a profilului -C2 ,dificil inflamabil. . -Durata medie de viata a profilelor estimata de producator la cca. 30ani. . -Armatura din otel zincat tratata impotriva coroziunii. . -Coeficient de izolare fonica a tamplariei: 25~45dB, in functie de geam termoizolant utilizat. -Feronerie , garantata pentru un numar de 15.000 de cicluri complete inchis-deschis . -Geam termoizolant pentru structura de 24mm cu geam LowE. +FLOAT la $u=1.1W/mpK$ Tamplarie PVC profil Pentacameral total =127mp