
FURNIZARE CU MONTARE SI INSTALARE Sistem detectie incendiu MNLR

I.D.: 85540200

Data publicarii	04.08.23	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.000,00 RON - 15.000,00 RON

Descriere: Centrala detectie incendiu Schrack Integral EvoX B (B10-CPU-X1) O bucla cu pana la max. 250 de dispozitive Topologie de sistem controlata si monitorizata de microprocesor o Redundanta software conform TRVB S 123 Rutine continue de testare automata pentru toate componentele sistemului si software-ul o Indicatie text simplu pe sase randuri pentru starea curenta a sistemului (alarma, defectiune etc.) Dispozitive de alarma sonora si vizuala pentru alarme si defectiuni o Stocare intermediara de alarma Testarea manuala a functiilor panoului de control o Indicarea in text simplu a detectoarelor individuale sau a zonelor de indicare Limba panoului de operare (etichetare si indicatie de afisare) poate fi selectata, pana la 4 limbi comutabil din mers Potrivit pentru conectarea la sistemul de notificare de alarma publica al pompierilor Conexiune pentru panoul de operare al pompierilor conform. conform DIN 14661 Configurarea sistemului poate fi salvata utilizand tehnologia flexibila de memorie flash Alimentare de urgenta pentru o perioada de intrerupere a alimentarii de pana la 72 de ore Indeplineste sau depaseste urmatoarele standarde si linii directoare relevante: EN 54, DIN, ÖNORM, ÖVE, VDE, si multe altele o Interfata de serviciu fara fir Bus de dispozitiv extern (EPI-bus) pentru pana la 3 dispozitive de indicare si operare, max. distanta 1 m Pana la 16 panouri de control pot fi conectate in retea la o unitate logica fara un control de operare superordonat sistem.
