

Verificator de continuitate cablurilor de rețea și detector de tensiune fără contact

I.D.: 93126484

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 06.02.24 | Coduri CPV | 38431000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.249,00 RON - 1.249,00 RON

Descriere: Tester de cablu: testeaza continuitatea cablului de rețea, scurt, rupt și încrucișat, poate urmări rapid cablul UTP/STP, utilizat pe scară largă în cablarea tehnică, întreținerea sălii de echipamente, actualizarea echipamentelor și alte scenarii. Multifuncțional: Există noua funcție pentru a vă satisface nevoile. Testare de continuitate, scanare cablu, flash porturi, măsurare a lungimii, test de alimentare POE, testare QC, contor de putere optic, funcție VFL și funcție NVC. Test de lungime: măsurarea lungimii poate testa cu precizie cablul 2,5 m - 200 m. Conectați cablul testat la interfața lungime/blitz a transmițătorului pentru a testa automat lungimea cablului. Aflați rapid și exact portul de cablu tinta pentru a îmbunătăți eficiența muncii. În același timp, poate afișa rata la port, half/full duplex și port prin consultare. Caracteristici: Transmițător CONT Wiremap Port - RJ45 CONT Raza maximă de acțiune: 300 m CONT STP/UTP CONT Mod digital și modul analog Frecvența de scanare: 455 KHz Port flash Full duplex / half duplex Port blitz 10m/100m/1000m Lungime ≤20M+/-1,6M, 20M~100M+/-2,4M, ≥100M+/-3,2M Conexiune PoE End / jumper mediu / alimentat de 8 nuclee Alimentare PoE PoE - Detectare tensiune NVL 10MW Contor de putere 850/1300/1310/1490/1550/1625 (lungime de undă) Avertizare de joasă tensiune Avertizare de joasă tensiune Alimentare 3.7V 1500mAh Baterie polimer litiu Dimensiune emițător 148 x 70 x 32 mm Receptor Sensibilitate reglabilă: Da Raza maximă de acțiune: 300m Modul