

Refractometru lichide auto Notimin AntiFreeze

I.D.: 95856684

Data publicarii	11.04.24	Coduri CPV	38430000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 168,00 RON - 168,00 RON

Descriere: Refractometrul pentru lichide auto a fost special conceput pentru a determina calitatea lichidelor necesare bunei functionari a unui automobil: - electrolit baterie / acumulator (BF) - antigel (lichidului de racire) pe baza de propilenglicol PG (G13), pe baza de etilenglicol EG (G12) sau pe baza de monoetilenglicol (G11) - lichid de spalare parbriz (CW) - AdBlue, solutie ce contine uree (circa 32.5%) si apa deionizata (circa 67.5%), cu rol de reducere a emisiilor de monoxid si dioxid de azot (NO, NO2) produse de unele motoare diesel/ parametru masurat doar de unele modele Utilizarea este simpla si rapida: cu ajutorul pipetei incluse in pachet picurati pe prisma optica cateva picaturi din lichidul pe care doriti sa il masurati. Inchideti luminatorul si cititi rezultatul privind prin vizor si observand nivelul la care a ajuns linia de demarcatie dintre portiunile albastra si alba ale fundalului. Rezultatul este usor de citit, scara gradata fiind intuitiva si clara. Parametrii masurati: In cazul electrolitului pentru baterie (acumulator), este masurata densitatea. In cazul antigelului si a lichidului de spalare parbriz, este masurata temperatura de inghet. In cazul solutiei AdBlue, este masurata concentratia de uree. Date tehnice: Parametrii masurati/domeniu de masura: - urea AdBlue ® 30 - 35% - Lichid spalare parbriz: -40C ... 0°C - Antigel: -50 ... 0°C - Densitate electrolit, 1,10 - 1,40 kg / l - ocular ajustabil - Precizie + / - 5% Pentru temperaturi intre 0 si 30°C, refractometr
