

ACHIZITIE SI MONTAJ PACHET COMPUS DIN „Totem luminos + litere volumetrice luminoase, luminate individual”

I.D.: 15179569

Data publicarii	26.09.16	Coduri CPV	45262400-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.10.16	Pretul estimativ:	24.250,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achizitia, montarea si instalarea unui sistem compus din : „Totem luminos + litere volumetrice luminoase, luminate individual” 1. TOTEM LUMINOS Date tehnice ? Alimentare 230 – 240V / 50 Hz ? Sursa lumina LED ? Dimensiune Finita 1000x2100 mm X 500mm (partea inferioara neinscriptionata 600 mm culoaregri-sidef, partea superioara inscriptionata 1500 mm din material alb-mat inscriptionat cu litere de culoare rosie); Text de inscriptionat pe totem - ADMINISTRATIV; -INTERNARI EXTERNARI; - VIZITATORI; - BLOC ALIMENTAR; - MAGAZII; - SPALATORIE; -CENTRALA TERMICA; -RAMPA ACCES (pictograma pentru persoane cu handicap) ? Inscriptionat conform graficii stabilite cu autocolant serie speciala. ? Temporizator – programator aprindere/stingere ? Culoare : rosu ? Confectionat din stipler pe cadru metallic ? Montaj si transport inclus ? Temperatura mediu ambiant -30? C / + 50? C ? Grad protectie IP20 ? CE ? Standard TS 8710 EN 60598-2-22 2. LITERE VOLUMETRICE LUMINOASE, LUMINATE INDIVIDUAL SPITALUL DE PASIHATRIE „SF. NICOLAE” ROMAN ? Alimente 230-240V/50 Hz ? Sursa lumina LED ? Dimensiune Finita, desfasurata pe fatada cladirii 730x20000 mm ? Inscriptionat conform graficii stabilite cu autocolant serie speciala ? Temporizator – programator aprindere stingere ? Confectionat din stipler rosu colorat in masa ? Montaj si transport inclus ? Temperatura mediu ambiant -30? C / + 50? C ? Grad protectie IP20 ? CE ? Standard TS 8710 EN 60598-2-22 Date tehnice – Litere Volumetrice intrare dispunere de 1000x4000mm ; de scris(SPITALUL DE PSIHIATRIE „ SF. NICOLAE” ROMAN; ? Alimentare – 230-240V / 50 Hz ? Sursa lumina LED ? Dimensiune Finita-desfasurata pe fatada cladirii 1000x4000 mm, inaltimea literelor 500 mm dispuse in doua randuri, ? Inscriptionat conform graficii stabilite cu autocolant serie speciala ? Temporizator – programator aprindere stingere ? Confectionat din stipler rosu colorat in masa ? Montaj si transport inclus ? Temperatura mediu ambiant -30? C / + 50? C ? Grad protectie IP20 ? CE ? Standard TS 8710 EN 60598-2-22 Pretul ofertei este pretul pachetului