

**Conductor VLPY 1 mmp; Conductor VLPY 10 mmp; Sina omega;
Canalet (25x25); Canalet (50x30); Copex metalic cu protectie
plastic; Etichete + portile.**

I.D.: 14387715

Data publicarii	09.08.16	Coduri CPV	44320000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.08.16	Pretul estimativ:	584,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: [1] Conductor VLPY 1 mmp -50 mtl; [2] Conductor VLPY 10 mmp - 50 mtl; Specificatii tehnice: Conductor flexibil de cupru clasa 5; Temperatura minima a mediului ambiant: la montaj: +5 °C; în exploatare: -30 °C; Temperatura maxima admisa pe conductor în conditii normale de exploatare: +70 °C; Tensiunea de încercare: 1 kV, 50 Hz, 30 minute in apa; Conductoarele izolate sunt cu întârziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2; [3] Sina omega - 3 mtl; Utilizare: Interior; Dimensiuni Lxlxh (mm): 2000x35x7,5; [4] Canalet (25x25) - 4 mtl; [5] Canalet (50x30) - 4 mtl; [6] Copex metalic cu protectie plastic - 30 mtl; [7] Etichete + portile - 300 buc; Descriere produs: Cablu Etichete BBP11, auto-laminare; Material special pentru cablul de marcaj permanent cu eticheta ?i laminat transparenta de protec?ie; Eticheta este învelit dupa tiparirea cu laminat ata?at în jurul valorii de cabluri sau fire prin câmpul de text, astfel încât eticheta este permanent protejata; Interval de temperatura: -40 ° C la + 70 ° C; Vinyl materiale, alb (transparent laminat); UL recunoa?tere (negru) atunci când sunt imprimate cu R7950 panglica recomandat.
