

furnizare materiale reparatii instalatii abur/apa

I.D.: 61813310

Data publicarii 11.10.21 Coduri CPV 44411000-4

Termenul limita pentru depunere: 18.10.21 Pretul estimativ: 37.756,30 RON - 37.756,30 RON

Descriere: ROBINET DE INCHIDERE CU VENTIL (pentru abur max 10 bar)DN 40, PN25, 20 CM 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 2; ROBINET DE INCHIDERE CU VENTIL (pentru abur max 10 bar)DN 20, PN25, 15 CM 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 6; OALA DE CONDENS CU FLOTOR (pentru abur max 10 bar)DN 20 14,5 CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 2; OALA DE CONDENS CU FLOTOR(pentru abur max 10 bar)DN 20 15,5CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 1; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (pentru abur)DN 100 PN16, 30 CM, 8 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 2; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (pentru abur)DN 50 PN 16, 15 CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 2; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (apa calda)DN 80 PN16, 18 CM, 8 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 1; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (apa calda)DN 100 PN16, 19 CM, 8 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 1; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (apa calda)DN 65 PN16, 17 CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 1; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (apa calda)DN 100 PN16, 19 CM, 8 SURUBURI,GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 2; SUPAPA DE SENS (apa calda)DN 50 PN 10, 20 CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 2; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (apa calda)DN 50 PN16, 15 CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 2; ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR (apa calda)DN 65 PN16, 17 CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE buc - 1; POMPA DE RECIRCULARE (apa calda, trifazica)DN 65 PN 16, 34 CM, 4 SURUBURI, GARNITURI+SURUBURI DE PRINDERE , CU SUPTOR Pompa Grundfoss model TP 65-250/2 A-F-A. , conex DN65 flansa (VARIANTA EXISTENTA) PROPUNERE CU INDEPLINIREA CERINTELOR TEHNICE MINIME DE POMPA EXISTENTA buc - 1; POMPA DE RECIRCULARE (apa calda, trifazica)DN 50 PN 16, 27,5 CM, 4 SURUBURI, 300 - 400 V pompa Wilo, model TOP-Z, conex DN50 flansa (VARIANTA EXISTENTA) PROPUNERE CU INDEPLINIREA CERINTELOR TEHNICE MINIME DE POMPA EXISTENTA buc - 2; TERMOMETRU AXIAL CU TEACAD 1/2 200 GRADE termometru domeniu 0/160C, 1/2 , presiune max. pe teaca 6bar, buc - 4;