

## Hota de biosecuritate clasa II

I.D.: 52286052

---

Data publicarii	03.12.20	Coduri CPV	39714000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	35.294,12 RON - 35.294,12 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Hota de biosecuritate clasa II Specificatii : - Sa ofere protectie superioara pentru operator si probe - Sa aiba controler intuitiv, cu afisaj touch mare, echipat cu interfață pentru citire și control - Panoul de control sa aiba control integrat ca totul sa fie controlat dintr-un singur loc - Sa aiba o sursa de lumină LED, cu efect de economisire a energiei, ce oferă distributie uniforma si fara umbra până la 2000 Lux pe toată zona de lucru. - Peretele din spate sa fie acoperit cu pulbere în culoare albă pentru o mai bună luminare si pentru a reduce iluminarea. - Sa aiba niveluri de zgomot de 46 dB (A) - Sa fie construite si testate conform cu standarde EN 12469, NSF/ANSI 49, EN61010-1 Dimensiuni: - exterior, fara suport, WxDxH mm 1303x799x1329 - exterior, cu suport, inaltime masa 800 mm, WxDxH mm 1303x799x2053 - interior, WxDxH mm 1200x520(625)x700 Deschiderea ferestrei din față mm 200 (reglabil 160 - 330) Înălțimea de lucru, suport de bază reglabil mm 700-1050 Intrare minima mm 800 Greutate Echipament kg 220 Viteza aerului Flux vertical m/s 0,28 (reglabil 0,25 - 0,53) La intrare m/s 0.45 (reglabil 0.45 - 0.55) Deviatie }% < 8 Zgomot Nivel zgomot, masurat conform EN12469 dB(A) 46 Ventilatie Debitul in jos m3/h 680 Debitul de evacuare m3/h 390 Filtre Principal/evacuare tip HEPA H14 EN1822, 99,999% at 0,3 μm marime particule Lumina LED Lux 0-2000, reglabil Cerinte electrice Consum W 100 echipamentul vine impreuna cu: - 31101600001 lampa UV

---