
Releu trifazic protectie tensiune minima si maxima, plus protectie la supracurent, max 63A Elmark

I.D.: 90800000

Data publicarii	12.12.23	Coduri CPV	31681000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	305,90 RON - 305,90 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Descriere Ideal pentru protejarea instalatiilor electrice din locuinte sau orice cladire cu bransament trifazat maxim 63a Caracteristici principale Protectie la supra si sub tensiune, protectie la supra curent - releu trifazic cu protectie la minima si maxima tensiune. -Domeniu reglaj tensiune 140-500V -Domeniu reglaj curent 1-63A - afisarea valorii reale a tensiunii si curentului instantaneu - pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii - programarea timpului de intarziere pentru pornire - programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire - afisarea tensiunii de la ultima declansare - design modular pentru fixare pe sina DIN de 35 mm Curentul nominal in sarcina activ 63A Curentul maxim in sarcina activ 63A tensiune masurata 140-300V 50Hz Limita inferioara de oprire programabila 140-370V Limita superioara de oprire programabila 390-500V Timpul de oprire la limita superioara -1 secunde Eroare voltmetru nu mai mult de 1% Dimensiuni 72x80x66mm Se monteaza pe sina DIN langa sigurantele automate
