

---

## **APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V p/n: SRT8KXLI conform anunt ADV1165589**

I.D.: 49425191

---

Data publicarii	04.09.20	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 59.217,00 RON - 59.217,00 RON

---

Descriere: Sursă de alimentare neîntreruptibilă SRT8KXLI Management: Da Port comunicare: USB, serial, Ethernet, Smart-Slot Tip UPS: online dublă conversie Tip undă: sinusoidal Putere ieșire (W): 8.0kWatts / 8.0kVA Tensiune alimentare: 220, 240, 380, 415 Tensiune ieșire: 230Vca Protectii:supratensiuni, vârfuri, fulgere și alte variații de putere Permite corecția factorului de putere de intrare Reglarea automată a frecvenței și tensiunii Conectori pentru alimentarea electrică: Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E) Bypass intern manual și automat Protecție rețea: Da Număr prize ieșire: 6 x IEC 320 C13, 4 x IEC 320 C19 și 1 x Hard wire Număr acumulatori: 2 Model acumulator: APCRBC140 Tip acumulator: Lead-Acid Tensiunea nominală a acumulatorilor: +/- 192 V Durata medie de viață a acumulatorilor: 3 - 5 ani Puterea de încărcare a acumulatorilor: 1.144kWatts Durată încărcare acumulatori: 1.5 ore Management: testare automată a bateriei; repornire automată; alarme: auditive și vizibile; Durata functionare pe baterii la incarcare maxima: 5,2 minute Eficienta la incarcarea maxima: 94.8% Zgomot produs la 1 metru distanta: 55.0 dBA Frecvență intrare: 40 - 70 Hz (auto selectare) Frecvență ieșire: 50/60Hz +/- 3 Hz Eficiență la încărcarea maximă: până la 92% Ecran de control: tip LED LED-uri pentru indicarea stării de funcționare Distorsiuni tensiune ieșire: mai mici de 2% Temperatura de operare: 0 - 40°C Interval relativ operațional de umiditate: 0 - 95% (fără condensare)

---