

Debitmetru dublu 0-30 l/min și două barbotoare autoclavabile cu capac metalic

I.D.: 62182855

Data publicarii	18.10.21	Coduri CPV	33157810-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.800,00 RON - 8.800,00 RON

Descriere: Debitmetru dublu vertical pentru oxigenoterapie cu debit variabil între 0-30 l/min pe fiecare dintre cele două coloane componente. Permite utilizarea unei singure surse de oxigen pentru doi pacienți. Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului pe fiecare coloană, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bilele interioare din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN/ UNI/ AFNOR/ BS. Ieșirea este standard, de tipul G 1/4" M R cu filet sau M12x1,25 M R – pentru cel cu intrarea tip G 1/4" M. Materialele folosite sunt aluminiu nichelat pentru corpul debitmetrului și policarbonat pentru coloanele gradate. Barbotoarele sunt utilizate în terapia cu oxigen pentru umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Acestea se conectează în sistemul de respirație după debitmetru printr-o conexiune de tipul G 1/4" F R. Cele două barbotoare au capacitate maximă de 300 cc. și capac din metal cu ieșire pentru conectare la tub cu diametrul de 8 mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Borcanul este din policarbonat, iar capacul din metal. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa IIa și biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1
