
Pompa Apa Murdara cu Cutit, Tocator IBO ZWQ 2200, 2.2 kW, 700 l/min, H Refulare 22 m, Industriala

I.D.: 102422146

Data publicarii	03.09.24	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.726,89 RON - 1.726,89 RON

Descriere: 1Pompa submersibila cu tocat IBO ZWQ 2200 pentru apa murdara, canalizare, haznale, fose septice, fabricata integral din fonta cenusie, cu debit maxim de 42 mc/h, inaltime de pompare maxima de 22m. Este destinata beneficiarilor care au nevoie de o pompa puternica si durabila, menita sa lucreze in conditii extreme. Aceasta serie de pompe ZWQ este destinata pentru a transporta apa curata, apa murdara cu materii fecaloide sau apele usor murdare cu particule in suspensie, chiar si cu nisip.de pompe ZWQ au rotorul si tocatul fabricate din otel inoxidabil. Toate modele sunt fabricate integral din fonta, ceea ce le confera pompelor ZWQ o durata de viata indelungata. Motorul are protectie la suprasarcina integrat in bobinaj. Pompa vine din fabrica cu o flansa pentru racordarea faciala a unui furtun, direct pe racordul tip "bradut". Aplicatii pompa ZWQ: Se folosesc in special pentru pomparea apei din fosele septice, sau din statiile de epurare, datorita avantajului ca vine din fabrica echipata cu tocat din otel extrem de eficient. Specificatii tehnice: Model: ZWQ 2200 Inaltime refulare: 22m Debit: 700 l/min Putere motor: 2.2 KW Tensiune alimentare: 380V Consum curent: 4.5A Diametru racordare: 2 1/2" (2 toli si jumate) Greutate: 38 kg Conditii de functionare: Temperatura maxima a lichidului 40°C Temperatura maxima a mediului 40°C Protectie termica: da Clasa de izolatie F Regim de lucru - continuu Grad de protectie - IP68 pH apa: 4-10 Densitatea lichidului: 1.2x103kg/m3 Mat
