

## Autoclav vertical, model MLS-3781L-PE

I.D.: 44507053

---

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	53.256,65 RON - 53.256,65 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Autoclav vertical PHCBI model MLS-3781L cu imprimanta termica Puterea consumata: 4KW Dimensiuni exterioare (latime x adancime x inaltime) mm (inch): 478 x 632 x 985 Greutate: 71 kg Dimenisuni interioare (diametru x adancime) mm (inch): Ø370 x 630 (Ø14.6" x 24.8") Inaltimea efectiva a interiorului incluzand nisa capacului: 688 mm (27.1") Finisare interior: otel inoxidabil Capacitatea efectiva: 75 litri Materialul din care este confectionat interiorul: SUS304 (otel inoxidabil austenitic) Presiune maxima: 0.240MPa [34.8 psi] Temperatura de sterilizare: intervalul 115 °C - 135 °C, poate sa fie controlata prin intermediul unui microprocesor in intervalul + 2 °C/-0 °C a temperaturii setate in intervalul 115 °C - 135 °C Temperatura de topire a mediului de cultura: intervalul 60 °C - 114 °C Temperatura de mentinere a caldurii (temperatura de incubare): intervalul 45 °C - 60 °C Temperatura la care se evacueaza aerul dupa sterilizare: intervalul 0 °C - 45 °C Timpul de sterilizare: intervalul 1 - 300 minute Timpul de topire: intervalul 1 - 300 minute Timpul de mentinere a caldurii: 72 ore fix Program timer: 1 saptamana (indica: anul, luna, ziua, ora si minutul) Tancul de evacuare: sa aiba 2 litri, tancul sa fie din polietilena Controlul evacuarii: sa se poata seta temperatura cand se deschide supapa de evacuare Dispozitive de siguranta: : supapa de presiune, limitator pentru supraincalzire, limitator impotriva arsurii superficiale, blocarea usii, limitator pentru suprapresiune, siguranta

---