

## Stingator tractabil tip P-50

I.D.: 43699499

---

Data publicarii	16.09.19	Coduri CPV	35111300-8 35111320-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 5.200,00 RON - 5.200,00 RON

---

Descriere: Stingatoarele transportabile cu pulbere, presurizate - destinat stingerii incendiilor: - incendii de materiale solide - clasa A de incendiu - incendii de lichide sau de solide lichifiabile, clasa B de incendiu ; - incendii de gaze, clasa C de incendiu. - incendii implicand instalatii si echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V. CARACTERISTICI TEHNICE Presiunea de lucru : 15 bar Presiunea de incercare: 27 bar Gaz propulsor : azot Tip agent de stingere : pulbere ABC Masa incarcaturii: 50 kg Tip focar: ABC Temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C Dotare cu manometru pentru monitorizarea continua a presiunii interne Termen de valabilitate agent de stingere - 5 ani. Verificarea stingatoarelor de incendiu se efectueaza anual de catre persoane autorizate. MOD DE FUNCTIONARE Stingatoarele transportabile functioneaza in pozitie verticala. Fiind presurizate permanent, evacuarea incepe in intervalul de 1 secunda de la actionarea manerului declansator al robinetului. Pentru punerea in functiune a stingatorului transportabil presurizat se efectueaza urmatoarele miscari: - se trage siguranta, rupandu-se astfel si sigiliul - se desfasoara furtunul - se indreapta capatul furtunului spre baza focului - se actioneaza manerul declansator al robinetului. Stingatorul se afla in stare de functionare numai in conditiile in care sigiliul este intact, iar acul manometrului se afla in limitele de presiune admise (zona verde).

---