

Materiale tehnice si accesorii PSI

I.D.: 49793657

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.09.20 | Coduri CPV | 44482100-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.09.20 | Pretul estimativ: | 22.200,00 RON - 22.200,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|

Descriere: - Furtun refulare tip C: Furtunul trebuie să fie aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat. Diametrul interior pentru furtun tip B:52 (+1,0/-0,5); lungime de livrare: 20 M(+1,0/-1,0); masa liniară pentru furtun (g/m) max. 440; Rezistența la presiunea de încercare: 30 bar; Rezistența la presiunea de spargere: 50 bar - 80 buc; - Furtun refulare tip D cu inserție: Furtunul trebuie să fie confecționat din material cauciucat cu inserție metalică. Diametrul interior pentru furtun tip D:25 mm (+1,0/-0,5); lungime de livrare: 30 M(+1,0/-1,0); masa liniară pentru furtun (g/m) max. 1135; Rezistența la presiunea de încercare: 165 bar; Rezistența la presiunea de spargere:720 bar - 30 ml; - Pistol de refulare tip D înaltă presiune - Presiune maximă de lucru min.16 bar, debit 250-400 Litri/min, deschidere prin mânerul de acționare - 2 buc.; - Stingătoare cu pulbere tip P6: Agentul de stingere - pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40%, cantitate încărcătură 6 kg, valabilitate încărcătură 5 ani, presiune de lucru 14 bar, presiune de încercare 25 bar - 40 buc.
