
Silicon, transparent, Sikasil Universal, interior / exterior, 280 ml - Revizia Vagoane Timisoara

I.D.: 86030055

Data publicarii	16.08.23	Coduri CPV	24590000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 87,60 RON - 87,60 RON

Descriere: Siliconul universal cu intarire acetoxi Sikasil Universal este un produs monocomponent potrivit pentru utilizare la interior si exterior. Il poti folosi pe suporturi neporoase precum sticla si placile ceramice glazurate, pentru ferestre, autovehicule sau in constructii. Avantaje: este rezistent la imbatranire, contractii, crapare si decolorare aderenta foarte buna pe diferit tipuri de suprafete neporoase are elasticitate si flexibilitate mare nu contine solventi gata de utilizat modul de elasticitate scazut usor de utilizat Recomandari aplicare: Stratul suport trebuie sa fie curat si uscat, omogen, degresat, fara praf sau particule friabile. Laptele de ciment trebuie indepartat. Aplica siliconul cu un pistol si prelucreaza materialul cu o spatul si lichid de nivelare in maxim 10 minute. Pentru rosturile cu latimi intre 6 mm și 12 mm, este recomandata o adancime de sigilare de 6 mm. Indeparteaza banda de mascare imediat dupa aplicare. Pelicula se va forma in aproximativ 25 de minute. Timpul de intarire este de 1,5 mm in 24 de ore. Temperatura de aplicare trebuie sa fie cuprinsa intre +5°C si +40°C. Curata materialul neintarit cu solvent sau solutii de curatare aprobate pentru sigilant. Materialul deja intarit se mai poate indeparta doar mecanic. Curata uneltele de aplicare cu Sika® TopClean-T sau Colma Cleaner Sika® imediat dupa intrebuintare. Nu este recomandat pentru suporturile poroase, bituminoase, din cauciuc natural, cloropren, EPDM, pe materiale de constructii cu scurge
