

Miniexcavator JCB 19C-1

I.D.: 63015517

Data publicarii	12.11.21	Coduri CPV	43262000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 134.997,81 RON - 134.997,81 RON

Descriere: Tip motor: diesel Nr.cilindri: 3 cilindri Putere maximă: 11.7 kW/ 15.7 CP Cuplu maxim: 45.6 Nm/ 2000 rpm Capacitate cilindrică: 762 cmc Pompă hidraulică: 36 l/min Debit max.: 32 l/min Presiune: 235 bar. Sistem electric voltaj acumulator: 12 V Role inferioare sașiu: 3 Lățime șenile: 230 mm. Viteza de deplasare: 4.1 km/h Forța de săpat a cupei: 18 kN Forța tracțiune: 13.2kN Lungime totală utilaj: 3862 mm înălțime totală utilaj: 2324 mm Lățime totală utilaj cu șenile extinse: 1330 mm. Raza de rotire: 1103 mm. Viteza de rotire: 7,9 rpm Dimensiuni lamă - lățime cu extensii: 1340 mm Dimensiuni lamă înălțime: 234 mm. Dimensiuni lamă adâncime de săpare: 225 mm. Greutate operațională: 1943 de kg. Rază de săpat: 4043 mm. Adâncime de săpat cu lama ridicată: 2421 mm. înălțime descărcare: 2637 mm. Cabină certificată ROPS/TOPS, închisă cu ventilație, încălzire și parbriz securizat. Dotari minime obligatorii Lamă de buldozer extensibilă (cu extensii) Motor acționare foreză putere de 1500 Nm Burghiu 305 mm diametru și lungim 1 m. Braț de excavare dublu articulat (brat + balansier) Cilindru de ridicare braț montat deasupra acestuia (ptr protecție sporita) Kit/puncte pentru ridicare cu macara Cupă excavare de 300 mm Scaun cu centură de siguranță Articulațiile brațului cât și a cupei sunt cu bucși grafitate Girofar Aparat pentru gresat Manual de întreținere și utilizare în limba română