

MULTIMETRU FLUKE 179

I.D.: 53916634

Data publicarii	02.02.21	Coduri CPV	38424000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.533,62 RON - 1.533,62 RON

Descriere: Specificatii tehnice: • Afisaj (nr. digiti): 3 $\frac{3}{4}$ digiti • Contorizare: 6000 • Bara grafica analogica: 33 segmente • Iluminare afisaj: Da • Selectare gama: automat / manual • Mod de masurare "SMOOTH": Da (filtrare intrari care se modifica rapid) • Tensiuni C.C. (domenii): 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V - rezolutie minima / precizie: 0.1mV / 0.09% • Tensiuni C.A. (domenii): 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V - rezolutie minima / precizie: 0.1mV / 1% - banda de frecventa: 2 Hz ... 50 KHz • Valoare efectiva reala: DA (True RMS) • Curenti C.C. (domenii): 60mA / 600mA / 10A (20A pentru 30 sec.) - rezolutie minima / precizie: 10 μ A / 1% • Curenti C.A. (domenii): 60mA / 600mA / 10A (20A pentru 30 sec.) - rezolutie minima / precizie: 10 μ A / 1.5% • Rezistente (domenii): 600 Ω / 6K Ω / 60K Ω / 600K Ω / 6M Ω / 50M Ω - rezolutie minima / precizie: 100m Ω / 0.9% • Capacitati (domenii): 1 μ F / 10 μ F / 100 μ F / 1mF / 10mF - rezolutie minima / precizie: 1nF / 1.2% • Frecvente (domenii): 100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz - rezolutie minima / precizie: 10mHz / 0.1% • Temperaturi (domeniu): -40°C ... +400°C - rezolutie minima / precizie: 0.1°C / 1% • Test dioda / test continuitate: Da / Da • Functii Hold / Min / Max / Med: Da / Da / Da / Da • Functie AutoHold: Da • Avertizare tensiuni periculoase pentru operator: Da (peste 30V) • Avertizare conectare eronata: Da • Electrosecuritate: CAT III 1000V / CAT IV 600V • Alimentare (baterie): 9V (6F22) • Opreire automata: Da •
