

Centura ocolitoare comuna Cogealac, Judetul Constanta

I.D.: 33031310

Documente participare:

- 7-SCN1034679.zip

Data publicarii	07.01.19	Coduri CPV	45233122-0
Termenul limita pentru depunere:	22.01.19	Pretul estimativ:	8.293.563,00 RON

Descriere: Se propune realizarea unui drum cu urmatoarele caracteristici: -Latime parte carosabila 5.50 m cu 2 benzi de circulatie cu latimea minima de 2.75m ,cate una pe sens. Rigole pereate cu beton in cadrul acostamentului pe sectoarele unde sunt necesare rigole. Se vor prevedea semnalizarile corespunzatoare la intersectii si in lungul traseului drumului,precum si a marcajelor rutiere pentru reglementarea conditiilor de circulatie conform prevederilor legislatiei in vigoare in domeniu:OUG 195/2002 republicata;HG 11391/2006; STAS 1848/1,2,3-2011;STAS 1848/7-2004. Daca in amplasament exista retele subterane de instalatii,la solicitarea administratorilor acestora,trebuie precavazute lucrari de protectie necesare. Roca fiind aproape de suprafata se va excava stratul superficial de pamant de deasupra si se vor face completari cu anrocamente pentru a atinge cota patului drumului. Lucrari de arta necesare: -Pe tronsonul 1 si 3 sunt necesare poduri pentru traversarea Derelei Cogealac. Imbracamintea va fi alcatuita dintr-un strat de asfalt uzura EB16 rul 50/70 de 6 cm grosime. Varianta 2 propune ca fundatia drumului sa se execute diferit ,in functie de cele 2 tipuri de stratificatii de teren : -Tip 1.Cu roca la adancime. -Tip 2. Cu roca aproape de suprafata. Sistem rutier tip pentru stratificatia tip 1: umplutura prafoasa argiloasa - praf argilos: -Sistemul rutier al drumului va fi alcatuit din - 6cm asfalt uzura EB 16 rul 50/70; - 10cm macadam; - 25cm piatra sparta; - 10cm nisip; - geotextil tesut, 400g/mp; - strat de forma 25cm pamant stabilizat cu var. Sistem rutier tip pentru stratificatia tip 2: umplutura prafoasa argiloasa (10cm-100cm); - bolovanisuri, sisturi, -Sistemul rutier al drumului va fi alcatuit din - 6cm asfalt uzura EB 16 rul 50/70; - 10cm macadam; - 25cm piatra sparta; - ca medie aprox 50cm umplutura de anrocamente cu dmax =200mm pana la cota patului drumului, dupa excavarea pamantului de deasupra. Se vor prevedea elementele necesare de colectare si scurgere a apelor pluvial Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:12 zile. AC. va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
