
STINGATOR PRESURIZAT CU PULBERE TIP P6

I.D.: 76223182

Data publicarii	05.12.22	Coduri CPV	35111320-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: Se utilizeaza la stingerea începuturilor de incendii din clasele A,B,C, în spatii închise sau deschise, precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni până la 1000 V. Material corp-otel ambutisat. Agentul de stingere - pulbere ABC 20 ZX PD-Standard N.Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului înconjurator. Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu mâner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. Gazul Propulsor - azotul(N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE - Presiune de lucru : 14 bar; - Presiune de proba: 25 bar; - Control presiune : vizual pe manometru; - Temperatura admisa : -30°C....+ 60°C Executie conform SR EN 3 - 7/2004+A1:2007 Stingatoarele cu pulbere, portabile, 6kg, se depoziteaza in spatii curate si uscate la temperaturi cuprinse intre -30°C....+60°C TERMEN DE GARANTIE 12 LUNI STINGATOR PRESURIZAT CU PULBERE P6 - 16BUC X 125,00 LEI/BUC = 2000.00LEI
