



Trusa de taiere si sudare oxiacetilena RK-20

I.D.: 39958711

Data publicarii	12.09.18	Coduri CPV	42662200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 881,51 RON - 881,51 RON

Descriere: Trusa de sudare-taiere RK-20 se utilizeaza la sudarea si taierea cu flacara oxi-acetilenica. Grosimea materialului care poate fi sudat: 2-20 mm; Grosimea materialului care poate fi taiat: 3-100 mm; Viteza de taiere: 190-670 mm/min; Componentele trusei: - Maner portarzator ; - Bec de sudare nr.1(grosime materialului de sudare 0,5-1 mm); - Bec de sudare nr.2(grosime materialului de sudare 1-2 mm); - Bec de sudare nr.3(grosime materialului de sudare 2-4 mm); - Bec de sudare nr.4(grosime materialului de sudare 4-6 mm); - Bec de sudare nr.5(grosime materialului de sudare 6-9 mm); - Bec de sudare nr.6(grosime materialului de sudare 9-14 mm); - Dispozitiv de taiere(arzator taiere); - Duza exteroara de taiere LS1-4K; - Duza interioara de taiere LSA1A(grosime materialului ce poate fi taiat de 3-8mm); - Duza interioara de taiere LSA2A(grosime materialului ce poate fi taiat de 8-20mm); - Duza interioara de taiere LSA3A(grosime materialului ce poate fi taiat de 20-50mm); - Duza interioara de taiere LSA4A(grosime materialului ce poate fi taiat de 50-100mm); - Set ace de curatat - servesc la curatarea duzelor de sudare si debitare in cazul infundarii acestora; - Garnituri teflon; - Carucior de taiere tip VK; - Compas (ghidaj circular)-este montat pe caruciorul de debitare si serveste la taierea unor piese circulare cu diametrul cuprins intre 160 si 750 mm; - Cheie combinata - serveste la montarea si demontarea arzatorului si racordurilor; - Cutie metalica .