

Generator de urgenta

I.D.: 23169817

Data publicarii	16.10.17	Coduri CPV	31127000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.10.17	Pretul estimativ:	73.949,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 2 bucati - Generator de curent diesel automat, 70 kVA (56 kW) ESP, 400/230V, 50 Hz, tablou transfer AAR inclus, cu urmatoarele caracteristici: pornirea generatorului si controlul parametrilor se face in sistem automat; Este furnizat cu toate accesoriile necesare pentru a asigura o pornire automata in cazul intreruperilor de tensiune pe linia principala; garantie minimum 36 luni in limita a minimum 2000 ore functionare; Putere(kVA)(ESP/PRP): 70 / 63; Putere (kW)(ESP/PRP): 56 / 51; Turatie(rpm): 1500; Tip curent: Trifazat si Monofazat; Structura: Cadru metalic si Carcasa insonorizata; Tip motor: 4 timpi; Factor de putere: 0.8; Capacitate rezervor: 75 l; Putere maxima: 56 kW; Putere maxima (kVA): 70; Autonomie: 8h; Alternator dinamic incarcare acumulatori; Incarcator static pt. acumulator; Panou control comanda cu masuratori dispozitive de control, metalic, grad protectie IP 54; Temperatura de operare: min. -25°C la +50°C; Încalzitor termostatat comandat pt. lichidul de racire; Amortizoare antivibratii; Dispozitiv masurare nivel combustibil; Alternator (generator) sincron, autoexcitat, 4 poli, fara perii, clasa protectie H; Sistem excitatie dotat cu AVR (Automatic Voltage Regulator), ce regleaza tensiunea de iesire permanent $\pm 0,5\%$; Buton oprire de urgenta sigurante pt. controlul circuitelor; Avertizari: esec incarcare; sub / supratensiune baterie; esec oprire; sub / supratensiune generator; sub / suprafrecventa generator; sub / supraturatie; nivel scazut ulei; temperatura ridicata agent racire; Structura din otel, rezervor combustibil inclus; carcasa este din tabla de otel, galvanizat, vopsit in camp electrostatic; Nivel de zgomot LpA maxim 55dB; Materiale atenuare zgomot / insonorizare acustica,circuit dublu incastrat in carcasa; Toba esapament rezidentiala (atenuare emisii sonore -31 dB, masurate la 7 m).
