

Statie totala Leica FlexLine model TS 07 5" R500

I.D.: 72152061

Data publicarii	10.08.22	Coduri CPV	38295000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	37.900,00 RON - 37.900,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Masuratori unghiulare: - metoda de masurare: absoluta, continua, diametrica - deviatie standard: 5" - rezolutie afisare: 0.1" - compensare pe patru axe - acuratete setare compensator: 2,0" (0.7 mgon) - camp compensare: $\pm 3.78'$ (± 0.07 gon) - rezolutie nivela electronica: 2" - precizie nivela circulara: 6'/2 mm Masurarea distantelor: Camp de masurare: - de la 1,5 m la 3.500 m cu prisma (GPR1, GPH1P) - peste 10.000 m in mod Long Range cu prisma GPR1 - de la 1,5 la 500 m cu tinta reflectorizanta Acuratete/Timp masuratoare cu prisma: - standard: 1 mm + 1,5 ppm / 2,4 s - fast: 2 mm + 1,5 ppm / 2 s - tracking: 3 mm + 1,5 ppm / < 0,15 s - averaging: 1 mm + 1,5 ppm - mod Long Range / > 4 km: 5 mm 2 ppm / 2,5 s Acuratete/Timp masuratoare fara prisma, pe orice suprafata: - pana 500 m: 2 mm + 2 ppm / intre 3 si 6 s - peste 500 m: 4 mm + 2 ppm / intre 3 si 6 s Marime punct laser: - la 30 m: 7 mm x 10 mm - la 50 m: 8 mm x 20 mm - la 100 m: 16 mm x 25 mm Telescop: - factor de marire: 30 x - camp de focalizare: de la 1,55 m la infinit - camp vizual: 1°3' (2,7 m la 100 m) - putere de rezolutie: 3" General: Afisaj si tastatura: - display: 3,5", rezolutie 320 x 240 px QVGA, color, touch screen - tastatura cu 28 taste iluminate - optional a doua tastatura - tasta de declansare: doua functii definite de utilizator - suruburi infinite pentru reglaj vertical si orizontal Sursa de alimentare: - acumulator Li-Ion GEB361: asigura pana la 30 de ore de masurari unghiuri/distante la intervale de 30 s -
