
INSTALATIE DE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU, TIP DLX-VFT 2/10 DN50

I.D.: 95556628

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	42993200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.160,00 RON - 4.160,00 RON

Descriere: Instalatia de dozare hipoclorit este compusa din: • Pompa de dozare cu membrama cu comanda electronica prevazuta cu accesorii: - 1 buc; • Rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit, V=50 l: - 1 buc; • Contor cu releu REED pentru impulsuri: 1 buc. Descriere echipamente: - Pompa dozatoare cu membrana si microprocesor, tip DLX- VFT/MBB - 2/10 (ETATRON - ITALIA) Pompa dozatoare ofera posibilitatea de a alege unul din cele 4 moduri diferite de operare: • Manual: Pompa dozeaza la o frecventa fixa, stabilita de catre utilizator. • 1x n (M): Pompa este comandata de un impuls (contact REED) produs de exemplu de un contor de apa emitator de impulsuri, si furnizeaza numarul de injectii stabilit si setat initial. In cazul in care unul sau mai multe impulsuri sunt receptionate in timpul dozarii, acestea sunt memorate de pompa si operate la sfarsitul primului ciclu de impulsuri. • 1 x n: Pompa este comandata de un impuls (contact REED) produs de exemplu de un contor de apa emitator de impulsuri, si furnizeaza numarul de injectii stabilit si setat initial. In cazul in care unul sau mai multe impulsuri sunt receptionate in timpul dozarii, acestea sunt ignorate. • 1 : n: Pompa efectueaza o injectie doar cand receptioneaza numarul de impulsuri stabilit si setat initial. Modul de functionare va fi stabilit in functie de debitul apei tranzitat. CARACTERISTICI TEHNICE - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE. - Protectie IP 65; - Inaltimea maxima d
