

Instrument pentru masurarea vitezei aerului si calitatea aerului ambiental cu sonde aferente

I.D.: 60100799

Data publicarii	18.08.21	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.971,68 RON - 5.971,68 RON

Descriere: Instrument portabil, compact, cu larga de sonde digitale - afisarea paralela a minim 3 valori masurate, configurarea si centralizarea rezultatelor); - posibilitatea exportului datelor inregistrate prin intermediu cablului USB - stocarea parametrilor de viteza si parametrii IAQ; - conectarea simultana a pana la 3 sonde: o sonda cu Bluetooth, o sonda cu fir si un termocuplu TC tip K - detectarea automata a sondelor conectate; - memorie de date de pana la 7500 de protocoale de masura, Sonde conectabile: Sonda tip glob cu Φ 150 mm, TC tip K, pentru masurarea caldurii radiante - Domeniul de masura temperatura: 0...+120°C; Clasa 1 de acuratete Sonda cu fir cald si BT, incl. senzor de temperatura si umiditate 3,308.00 Sonda de viteza aer (fir cald), temperatura si umiditate, cu Bluetooth - Domeniu de masura viteza aer: 0...50 m/s; Exactitate: $\pm(0.03 + 4\%$ din v.m.) (0 la 20 m/s) / $\pm(0.5$ m/s + 5% din v.m.) (20.01 la 30 m/s) - Domeniu de masura temperatura: -20...70 °C; Exactitate: ± 0.5 °C (0 la +70 °C) / ± 0.8 °C (-20 la 0 °C) - Domeniu de masura umiditate relativa: 5...95 % RH; Exactitate: $\pm 3.0\%$ UR (10 la 35% UR) / $\pm 2.0\%$ UR (35 la 65% UR) / $\pm 3.0\%$ UR (65 la 90% UR) / $\pm 5\%$ UR (domeniu ramas) - Domeniu de masura presiune atmosferica: 700 to 1100 hPa; Exactitate: ± 3 hPa; Rezolutie: 0.1 hPa Include: testo 440, sonda tip glob si sonda cu fir cald cu Bluetooth, cablu USB pentru descarcarea datelor. ACHIZITIA FINALIZATA DIN SICAP CONSTITUIE COMANDA FERMA.
