

## Masina de insurubat si masina de gaurit

I.D.: 96174128

Data publicarii 18.04.24 Coduri CPV 42600000-2

Pretul estimativ: 1.084,04 RON - 1.084,04 RON

Descriere: - Masina de insurubat cu impact LXT 18V, 165 Nm, fara acumulatori DTD152Z- INFORMATII TEHNICE: Vibrații 16,5 m/s<sup>2</sup> Cuplu de strângere N/A Nm Moment de blocare 165 Nm Platformă acumulatori LXT 18V Frecvență bătai (bpm) 0 - 3500 bpm Turație de mers în gol 0 - 2900 RPM Capacitate de găurire max. în oțel (ø) 22 mm Capacitate de găurire max. în lemn (ø) 24 mm Nivel presiune acustică 93 dB(A) Nivel putere sonoră 104 dB(A) Dimensiuni (L x l x H) 137 X 79 X 238 mm Greutate (EPTA) 1,3 kg - Masina de gaurit si insurubat LXT 18V, 42 Nm, livrata cu 2 acumulatori 3,0Ah DDF453RFE - Masina de gaurit si insurubat LXT 18V, 42 Nm, livrata cu 2 acumulatori 3,0Ah Masina de gaurit si insurubat LXT 18V, 42 Nm, livrata cu 2 acumulatori 3,0Ah Masina de gaurit si insurubat LXT 18V, 42 Nm, livrata cu 2 acumulatori 3,0Ah Masina de gaurit si insurubat LXT 18V, 42 Nm, livrata cu 2 acumulatori 3,0Ah DDF453RFE Info produs Partajare: Beneficii Informații tehnice Accesorii Documente SIMBOLURI: Turație variabilă Frână de motor Rotatie dreapta/stanga Reductor planetar in 2 trepte Mandrina rapida Cuplaj cu fricțiune reglabil în 16 trepte Valiză transport INFORMATII TEHNICE: Vibrații 2,5 m/s<sup>2</sup> Nivel presiune acustică (mers în gol) 72 dB(A) Platformă acumulatori LXT 18V Turație de mers în gol - treapta 10 - 400 RPM Turație de mers în gol - treapta 20 - 1.300 RPM Capacitate de găurire max. în oțel (ø) 13 mm Capacitate de găurire max. în lemn (ø) 36 mm Moment de rotație - înalt 42 Nm Moment de rotație - scăzut 27 Nm Dimensiuni (L x l x H) 222 x 79 x 244 mm Greutate net