
Dezumidificator Trotec TTK52E, 16l/zi , Debit110mc/h, Pentru spatii de pana la 31mp, Timer, Higrosta

I.D.: 52793760

Data publicarii	17.12.20	Coduri CPV	42113161-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.938,66 RON - 1.938,66 RON

Descriere: Capacitate max. dezumidificare de 16l/zi si debit aer de 110mc/h. Potrivit pentru spatii de pana la 31mp. Panou de deservire luminat cu LED. Deservire foarte simplă. Aparat foarte ușor și compact pentru clasa sa de putere. Fixare integrată a ștecherului. Dezumidificare automată comandată cu higrostat, cu alegerea valorii dorite pentru 40, 50 sau 60 % u.r. Imediat ce se atinge valoarea de umiditate dorită, compresorul se deconectează de la sine. Ventilatorul funcționează în continuare, în timp ce afișajul rămâne activ. Aparatul se activează automat la depășirea valorii de umiditate alese. Program permanent. Filtru de aer ușor accesibil, ușor de curățat. Filtrează părul de animale, scamele, puful, praful și previne înmulțirea bacteriilor. Lampă de control pentru a semnaliza dacă rezervorul de apă e plin. Protecție la preaplin cu deconectare automată. Dejivrare cu aer recirculat. Racord pentru montarea unui furtun de evacuare externă a apei. Date tehnice: Capacitate de dezumidificare max.: 16 l/zi Debit de aer max.: 110 m³/h Potrivit pentru încăperi până la: 31 m² / 78 m³ Domeniul de lucru, temperatură: 5 - 32 °C Domeniul de lucru, umiditate: 30 - 90% u.r. Tensiune: 220 V / 50 Hz Consumul de curent nominal: 2,1 A Putere consumată: 0,27 kW Siguranță recomandată: 10 A Fișă de racord: CEE 7/7 Lungime cablu: 1,5 m Tipul agentului de răcire: R134a Cantitatea agentului de răcire: 90g Nivel sonor (distanță 1 m): 44 dB(A) Rezervor de apă: 2,4 l Dimensiuni (L x l x H): 194 x 314
