
CHILLER PROTECT -25°C - Antigel preparat de -25°C pentru instalatii cu chillere

I.D.: 74443528

Data publicarii	21.10.22	Coduri CPV	24951311-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.671,20 RON - 2.671,20 RON

Descriere: CHILLER PROTECT READY TO USE pentru -25°C este un antigel pe baza de monoetilenglicol dedicat domeniului HVAC termotehnic industrial. Produsul este aditivat cu un pachet complex de inhibitori de coroziune si adaos de BIOREDUCT (produs antiialga). Produsul este adecvat utilizarii in instalatii cu chillere, precum si in orice instalatie de incalzire /racire care functioneaza la temperatura maxima de 102oC. Datorita compozitiei chimice, antigelul asigura protectia anticoroziva a pieselor de cupru, alama, otel, inox, aluminiu, previne electrocoroziunea si asigura o buna functionare a pompelor de circulatie din instalatie. Antigelul CHILLER PROTECT este compatibil cu elastomerii de tip EPDM, NBR si Siliconic, in conformitate cu norma NFR 15-601/1991. Pentru functionarea corespunzatoare a instalatiei si neimpurificarii antigelului, anterior introducerii acestuia este recomandata spalarea circuitelor pentru indepartarea eventualelor urme de namol, rugina, materiale de conservare etc. Mod de utilizare: Nu se utilizeaza la instalatii din teava zincata sau componente din zinc sau magneziu. Se foloseste ca atare, asigurand protectia la inghet pana la -25°C Termen de garantie in depozitare: 5 ani Ambalare: Canistra 20kg
