

Set de masurare la distanta (TELEMETRU LD 520 + TREPIED + TINTA REFLECTORIZANTA)

I.D.: 43349938

Data publicarii 27.06.19 Coduri CPV 38291000-1

Pretul estimativ: 2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: Măsurarea distanței Toleranța tipică de măsurare* ± 1.0 mm / $\sim 1/16$ " *** Măsurare maximă Toleranța** ± 2.0 mm / 0.08 țoli *** Gama tipică* 200 m / 660 ft Gama în condiții nefavorabile **** 80 m / 260 ft Cea mai mică unitate afișată 0.1 mm / 1/32 țoli Power Range Technology™ - da Ø punct laser la distanță 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Măsurarea înclinării Toleranța de măsurare până la raza laser***** $\pm 0.2^\circ$ Toleranța de măsurare până la carcasa***** $\pm 0.2^\circ$ Limite 360° Generale Clasa laser 2 Tip laser 635 nm, < 1 mW Clasa de protecție IP54 Oprirea automată a laserului după 90 s Oprirea automată a alimentării după 180 s Bluetooth® Smart Bluetooth v4.0 Domeniul Bluetooth® 10 m Durata de viață a bateriei (2 x AA) până la 5000 de măsurători Dimensiuni (H x L x l) 144 x 58 x 31,9 mm 5,7 x 2,3 x 1,3 țoli Greutate (fără baterii) 199 g / 7,02 oz * se aplică pentru un grad de reflexie al țintei de 100% (perete alb), iluminare redusă în fundal, 25°C ** se aplică pentru un grad de reflexie al țintei între 10 până la 100%, iluminare puternică în fundal, - 10°C până la + 50°C *** Toleranțele se aplică de la 0.05 m până la 10 m cu un nivel de precizie de 95%. Toleranța maximă se poate reduce la 0.1 mm/m între 10 m până la 30 m, până la 0.20 mm/m între 30 m până la 100 m și până la 0.30 mm/m pentru distanțe de peste 100 m **** are aplicabilitate pentru un factor de reflexie de 100% a țintei, iluminare de fundal de aproximativ 30'000 lucși. ***** calibrare post-utilizare.