

## **Platformă ridicatoare pentru persoane cu dizabilitați GR 21( platforma de scari ) model v6s.**

I.D.: 96154968

---

Data publicarii	16.04.24	Coduri CPV	33193100-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	67.142,86 RON - 67.142,86 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: 1. OFERTA TEHNICĂ interior. Variantă • Stânga dacă ghidarea față de scară este în stânga privind de jos și dacă este pe dreapta, varianta dreapta. Instalare • Potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. ( husă de protecție este furnizată pentru exterior ). Culoare • Caroserie alb papirus RAL 9018 sau gri antracit RAL 7024; ghidaj gri antracit RAL 7024. RAL special la cerere pentru mașină și ghidaj. Înclinație • De la 0° la 50° Capacitate de încărcare • 300 kg cu ghidaj de 80 x 40 mm pentru pante de până la 45° ( LA CERERE ) • 250 kg cu ghidaj de 80 x 40 mm pentru pante de peste 45° ( LA CERERE ) • 225 kg cu ghidaj de 50 x 30 mm ( STANDARD ) Viteză • 0,10 m/s cu PORNIRE BLÂNDĂ și ÎNCETINIRE LA CURBE. Ghidaj • Cu cale de rulare dublă, fiecare formată dintr-o țevă cu secțiune eliptică; se întoarce la capătul scărilor (partea balustradelor); PRACTIC URMEAZĂ DESFĂȘURAREA SCĂRII și A PALIERELOR. Ghidajul este disponibil cu următoarele secțiuni: • 80 x 40 mm pentru o capacitate de încărcare de până la 300 kg • 50 x 30 mm pentru o capacitate de încărcare de până la 225 kg ( STANDARD ) Lățime Minimă Scară • 1190 mm cu 2 curbe de 90°, platformă de 700 x 800 mm și cuplaje standard (ghidaj 50 x 30); • 1290 mm cu 2 curbe de 90°, platformă de 700 x 800 mm și cuplaje standard (ghidaj 80 x 40); Spațiu Aterizare Platformă • Min: 1390 mm (cu platforma 700x800 mm) • Max: 1890 mm (cu platforma 1250x800 mm) Gabarit Ghidaj pe Scară • 135 mm min cu cuplaje standard și g

---