



"REABILITARE C1-C2 CENTRALA TERMICA SI DEPOZIT; SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN DEPOZIT IN GARAJ PENTRU UTILITARE"

I.D.: 46362655

Data publicarii	15.05.20	Coduri CPV	45453000-7
Pretul estimativ:	1.025.508,92 RON - 1.025.508,92 RON		

Descriere: Cladirea C1 -Se demonteaza toate tamplariile din metal care sunt necorespunzatoare -Se executa grinzi (centuri de fundare) la peretii de compartimentare cu grosimea de 25 cm in care se incastraza samburii din beton armat - Se executa compartimentari cu pereti din zidarie BCA 25 cm consolidati cu samburi de BA pentru crearea functiunilor noi - Tamplariile din metal se inlocuiesc cu tamplarii din PCV cu geam termopan - Se executa o pardoseala noua care cuprinde o hidroizolatie cu carton bituminat termoizolatie polistiren extrudat 5 cm grosime, sapa din beton slab armata cu plasa sudata @4x200x200 si strat de uzura din gresie ceramica. -Pe anvelopa cladirii se executa o termoizolatie din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm apoi finisata cu tencuiala structurata de culoare gri antracit. - Invelitoarea se va revizui prin decopertarea zonelor uzate, repararea acestora si apoi executarea unei invelitori continui din membrana bituminoasa. Luminatoarele se vor revizui [rin inlocuirea inchiderilor din sticla armata cu placi din policarbonat cu grpsimea de 12 mm. -La interior se fac reparatii la pereti existenti, gleturi noi pe toata suprafata si apoi zugraveli in culori de apa -Peretii noi se vor tencui cu tencuiala var-ciment, getuiti in zona zugravelilor si driscuiti in zona placarilor cu faianta. Cladirea C2 -Se desface invelitoarea din tabla ondulata sau din ondulina care este necorespunzatoare. -Se executa grinzi (centuri de fundare) la peretii de inchidere cu grosimea de 25 cm -Zona dintre cladirea C1 si C2 se inchide cu pereti din zidarie BCA 25 cm grosime. - Tamplariile propuse sunt ferestre din PCV cu geam termopan si usi sectionate la intrarea in garaj - In zona dintre axele 1-5 sir B-F se executa o pardoseala noua din beton elicopretrizat cu grosimea de 15 cm -Pe anvelopa cladirii se executa o termoizolatie din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm apoi finisata cu tencuiala structurata de culoare gri antracit. -Spatiul garajelor se reduce din inaltime