
Vopsea acrilica pentru zidarie si beton Vitex Cimentol, interior/exterior, gri deschis, 2.5 l

I.D.: 74913974

Data publicarii	02.11.22	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 705,76 RON - 705,76 RON

Descriere: 11117553 - Vopsea acrilica pentru zidarie si beton Vitex Cimentol, interior/exterior, gri deschis, 2.5 l Vitex Cimentol este o vopsea acrilica pe baza de solventi destinata aplicarii pe zidarie, suprafete de pavaj din beton si terenuri de sport. Aceasta este rezistenta la factorii atmosferici, astfel ca o poti utiliza atat la interior, cat si la exterior. Vopseaua se comercializeaza in culoarea gri deschis, in recipient metalic avand capacitatea de 2.5l. Avantaje: aderența excelentă și duritate putere mare de acoperire potrivita pentru pereti, beton și dale ușor de utilizat rezistentă la poluarea atmosferică Exemple de utilizare: Suprafetele de vopsit trebuie să fie curate, uscate, netede, fără urme de vopsea exfoliată. Diluează produsul cu maxim 5% Brush Solvent T 300 sau cu până la 5%, cu Spray Gun Solvent T 350. Amesteca bine vopseaua și aplică unul sau două straturi direct pe beton cu un trafalet, o pensula sau prin pulverizare airless. Consumul este de 10 - 12 mp/ strat, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței. Uscarea la atingere se realizează după 20-40 de minute, iar vopseaua poate fi reaplicată după 4-6 ore. Recomandări: Temperatura de aplicare trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +35°C. După utilizare curată petele de pe podea, perile și rolele cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Folosește Spray Gun Solvent T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare. Specificații tehnice Vopsea acrilica pentru zidarie și
