

Contract de execuție lucrări aferente obiectivului “Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani”: Lotul I: “Modernizare drumuri locale”, Lotul II: “Reabilitare drumuri locale”.

I.D.: 35454277

Data publicarii	23.04.19	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.607.915,32 RON - 6.607.915,32 RON 5.596.030,93 RON - 5.596.030,93 RON
-------------------	--

Descriere: Contract de execuție lucrări aferente obiectivului “Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani”: Lotul I: “Modernizare drumuri locale”, Lotul II: “Reabilitare drumuri locale”. ategoria de lucrari Lotul I “Modernizare drumuri locale”: Lucrari pregatitoare: lucrări de terasamente pentru desfacerea sistemului rutier existent degradat și realizarea cotei patului străzii, nivelare și compactare teren de fundare, desfacere trotuare degradate, desfacere borduri degradate, tăiere copaci; Amenajare sistem rutier: strat de balast in grosime de 25 cm, strat de piatră spartă amestec optimal în grosime de 15 cm, amorsare strat suport, strat de legătura BAD 20(EB 20 LEG 50/70) de 5 cm grosime, amorsare strat suport, strat de uzură din BA 16 EB 16 RUL 60/70) de 4 cm grosime; Amenajare trotuare: lățime variabilă între 1,00 m - 3,00 m, încadrate, în funcție de destinație, cu borduri mari și borduri mici – Sistem rutier adoptat pentru trotuare noi: fundație din balast în grosime de 20 cm, asternere geotextil, nisip pentru pozare pavele, grosime 3-5 cm după pilonare, execuția pavajului cu pavele, grosime 6 cm; Amenajare zone verzi; Lucrări conexe: aducerea la cotele carosabilului a gurilor de aerisire gaze, a capacelor și căminelor de instalații, mutarea hidranților și realizarea gurilor de scurgere noi pentru preluarea debitului din precipitații; Siguranța circulației – semnalizare rutieră. Categoria de lucrari Lotul II “Reabilitare drumuri locale”: Lucrari pregatitoare: lucrări de terasamente pentru lucrări de corecții carosabil și desfacere carosabil din bolovani de rau, nivelare și compactare teren de fundare, frezare îmbrăcăminte asfaltică degradată, desfacere trotuare degradate, desfacere borduri degradate; Amenajare sistem rutier: strat de balast in grosime de 15 cm sau 25 cm, în funcție de situația existentă pe fiecare stradă, pentru reparații sau refacere fundație, strat de piatră spartă amestec optimal în grosime de 15 cm, în funcție de situația existentă pe fiecare stradă, pentru reparații sau refacere fundație, așternere geogrilă, amorsare strat suport, strat de legătură BAD 20(EB 20 LEG 50/70), de 2 CM grosime pentru preluare denivelări, strat de legătură BAD 20(EB 20 LEG 50/70), de 5 cm grosime; amorsare strat support, strat de uzură din BA 16(EB 16 RUL 60/70), de 4 cm grosime; Amenajare trotuare: lățime variabilă între 1,00 m - 3,00 m, încadrate, în funcție de destinație, cu borduri mari și borduri mici – Sistem rutier adoptat pentru trotuare noi: fundație din balast în grosime de 20 cm, asternere geotextil, nisip pentru pozare pavele, grosime 3-5 cm după pilonare, execuția pavajului cu pavele, grosime 6 cm; Amenajare zone verzi; Lucrări conexe: aducerea la cotele carosabilului a gurilor de aerisire gaze, a capacelor și căminelor de instalații, mutarea hidranților și realizarea gurilor de scurgere noi pentru preluarea debitului din precipitații; Siguranța circulației – semnalizare rutieră.
