

Sigurante

I.D.: 100517192

Data publicarii	26.07.24	Coduri CPV	31211300-1
Termenul limita pentru depunere:	31.07.24 12:00	Pretul estimativ:	3.699,35 RON - 3.699,35 RON

Descriere: - Siguranță automată bipolară 16A - 20 buc, 2P, curent nominal 16A, capacitate de rupere 6KA, cod pentru curba C, frecvență rețea electrică 50/60Hz, temperatura de funcționare între -25 și 60grd, grad de protecție IP20, tip curent alternativ, mod de montare clipsabil, suport de montare șină DIN 35 mm, număr de pași de 9 mm pe rând: 4; - Siguranță automată bipolară 20A - 20 buc, 2P, curent nominal 20A, capacitate de rupere 6KA, cod pentru curba C, frecvență rețea electrică 50/60Hz, temperatura de funcționare între -25 și 60grd, grad de protecție IP20, tip curent alternativ, mod de montare clipsabil, suport de montare șină DIN 35 mm, număr de pași de 9 mm pe rând: 4; - Siguranță automată bipolară 25A - 20 buc, 2P, curent nominal 25A, capacitate de rupere 6KA, cod pentru curba C, frecvență rețea electrică 50/60Hz, temperatura de funcționare între -25 și 60grd, grad de protecție IP20, tip curent alternativ, mod de montare clipsabil, suport de montare șină DIN 35 mm, număr de pași de 9 mm pe rând: 4; - Siguranță automată bipolară 32A - 20 buc, 2P, curent nominal 32A, capacitate de rupere 6KA, cod pentru curba C, frecvență rețea electrică 50/60Hz, temperatura de funcționare între -25 și 60grd, grad de protecție IP20, tip curent alternativ, mod de montare clipsabil, suport de montare șină DIN 35 mm, număr de pași de 9 mm pe rând: 4; - Siguranță trifazică 32A - 10 buc, 4P, curent nominal 32A, capacitate de rupere 6KA, cod pentru curba C, frecvență rețea electrică 50/60Hz, temperatura de funcționare între -25 și 60grd, grad de protecție IP20, tip curent alternativ, mod de montare clipsabil, suport de montare șină DIN 35 mm, număr de pași de 9 mm pe rând: 8; - Siguranță trifazică 40A - 5buc, 4P, curent nominal 40A, capacitate de rupere 6KA, cod pentru curba C, frecvență rețea electrică 50/60Hz, temperatura de funcționare între -25 și 60grd, grad de protecție IP20, tip curent alternativ, mod de montare clipsabil, suport de montare șină DIN 35 mm, număr de pași de 9 mm pe rând: 8;