

## Echipament video

I.D.: 80664616

---

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	32323300-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.305,04 RON - 1.305,04 RON

---

Descriere: Specificatii CARACTERISTICI POST EXTERIOR Sistem de operare: Linux Metoda operare: buton fizic Rezolutie: 2 Megapixeli (Full HD, 1920 x 1080 pixeli) Distanta Night Vision: 3 m Unghi de vizualizare: H: 129°; V: 75° Compresie video: H.264 Cadre/Secunda: Main Stream - 1080p@30fps, 720p@25fps / Sub Stream - D1@25fps Anti flicker: 50 Hz, 60 Hz Functii speciale: BLC, DNR, WDR, detectare miscarii Intercom audio: comunicare bidirectionala Microfon si difuzor incorporate Compresie audio: G.711U Rata de biti: 64 Kbps Calitate audio: suprimarea zgomotului si anulara ecoului Retea cu fir: 10/100 Mbps, auto-adaptiv Protocol retea: TCP/IP, RSTP Frecventa: 13.56 MHz Tip card: Mifare Port releu: 2 Port RS485: 1 Frecventa WiFi: 2.4 GHz Port de depanare: 1 Slot card: TF (max. 128 GB - include card TF de 16 GB) Intrare alarma: 4 Impamantare: 1 Comutator tamper: 1 Grad de protectie: IP65, IK08 Indicator LED: 3 Alimentare: 12 VDC, IEEE802.3af, standard PoE Consum: < 10 W Temperatura de functionare: -40°C - +53°C Umiditate: 10 % - 95 % RH Instalare: aparent Dimensiuni: 174 mm x 91 mm x 29 mm CARACTERISTICI POST INTERIOR Sistem de operare: Linux Ecran: 7 inch, TFT, tactil Rezolutie: 1024 x 600 pixeli Microfon si difuzor incorporate Compresie audio: G.711U Rata de biti: 64 Kbps Calitate audio: suprimarea zgomotului si anulara ecoului Retea cu fir: 10/100 Mbps, auto-adaptiv Retea wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n Protocol: TCP/IP, SIP, RTSP Interfata retea: 1x RJ-45 10/100 Mbps, auto-adaptiv Intrare ala

---