
Spuma poliuretanică de montaj, Ceresit, TS 61, 750 ml SGA GALATI

I.D.: 104711802

Data publicării	25.10.24	Coduri CPV	44192100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 248,00 RON - 248,00 RON

Descriere: : Ceresit TS 61 Universal este o spuma poliuretanică monocomponentă, gata de utilizare cu întărire la umiditate. Caracteristici: aderență deosebită pe majoritatea tipurilor de materiale izolare termică și acustică ridicată rezistență la umiditate capacitate mare de umplere dozare precisă pierderi minime datorită dozajului foarte fin rezistență la îmbătrânire Produsul se poate aplica până la -10°C. De când spuma expandează între 20% și 70 % și până la întărirea completă, trebuie luat în considerare un spațiu de expansiune suplimentar. La temperaturi joase expansiunea este mai lentă. Spuma poliuretanică întărită nu este toxică. Domeniile de folosire sunt diverse: montarea ferestrelor și a ramei de usi umplerea golurilor etansarea spațiilor deschise în acoperisuri și materiale de izolație (ex.: panouri sandwich) creează bariere fonoizolante umplerea golurilor pe lângă țevi fixarea panourilor termoizolante, a plăcilor de acoperis Înainte de aplicare, tubul trebuie ținut la temperatura camerei pe o perioadă de cel puțin 12 ore. Tubul se va agita energic de aproximativ 20 ori sau timp de 15 secunde. Îndepărtați capacul de plastic al tubului și insurubati prin strângere, tubul la pistolul de aplicare. În timpul lucrului, tubul trebuie ținut neapărat în poziție verticală. Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie curate și desprăfuite. De asemenea, suprafețele pot fi umede, dar nu înghețate. Umezirea suprafețelor de contact și a pumei îmbunătățește aderența și structura celulară a
