

SRCF Brasov-Acumulatori UPS

I.D.: 39825066

Data publicarii	18.06.18	Coduri CPV	31432000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 966,64 RON - 966,64 RON

Descriere: Acumulatori 12V, 45W, minim 8,5 Ah, NPW45-12, pentru UPS - 7 buc cu următoarele caracteristici tehnice: Tensiune nominală: 12V Capacitate nominală (rata de 20 ore): minim 8,5 Ah Dimensiuni mm: Lungime 151 (± 1) mm Lățime 65 (± 1) mm Înălțime 94 (± 1) mm; (Înălțime peste terminale) 97,5 (± 2) mm Masa (tipic): 2.7 kg Terminal Faston: 6.35 Capacitate (20 ° C): - 20h la 10.5V- 8.5 Ah; - 10h la 10.8 V - 7.42Ah Impedanța baterie măsurată la 1 kHz: 24mΩ Temperatura de funcționare: Depozitare -15 ° C la +40 ° C Încărcarea -0 ° C la +40 ° C Descărcarea -15 ° C la + 50 ° C Material carcasa ABS (UL94: HB) Tip acumulator: Acumulator plumb acid Acumulatori 12V, 6Ah , HRC6-12-1FR pentru UPS - 4 buc cu următoarele caracteristici tehnice: Tensiune nominală: 12V Capacitate nominală (rata de 10 ore): 6 Ah Dimensiuni mm: Lungime 151 (± 1,5) mm Lățime 51 (± 1,5) mm Înălțime 94 (± 1,5) mm; (Înălțime peste terminale) 100 (± 2) mm Masa (tipic): 2.7 kg Terminal Faston: T2(Faston Tab 250), T1 și B0 sunt opționale; Curent maxim de descărcare: 150A (5 sec.); Curent maxim de încărcare: 1,8 A; Rezistență internă: ≤24mΩ (Încărcare maximă); Temperatura de funcționare: Încărcarea: 0 ° C la +40 ° C Descărcarea: -20 ° C la + 50 ° C Depozitare: -20 ° C la + 40 ° C Auto-descărcare: <3% per lună (25 ° C) Material carcasa ABS (94 - HB) sau ABS 94-V0 Tip acumulator: Acumulator plumb acid
