

Dotare serviciul voluntar pentru situații de urgență Comuna Poroina Mare, jud. Mehedinți

I.D.: 80339283

Data publicării 30.03.23 Coduri CPV 16700000-2

Pretul estimativ: 365.292,89 RON - 365.292,89 RON

Descriere: Tractor 1buc Tip diesel cu turbo si intercooler, racire cu lichid, sistem de pornire la temperaturi scazute Capacitate cilindrica minim 4000 cmc Numar cilindri: minim 4, cu 4 valve per cilindru Putere nominala: minim 115 CP, cuplu motor: minim 485Nm la 1.300rpm, rezerva cuplu minim 35% Norma de poluare: minim Stage III B sau echivalent Rezervor: carburant min. 150 litri. Alternator min. 120A, baterie 12V min. 140Ah Tractiune 4x4, cu posibilitate de decuplare a puntii fata Cutie de viteze: mecanica, cu minim 24 viteze fata si 24 viteze spate, viteza maxima 40kmh Inversor tip Power Shuttle, cu ambreiaj in baie de ulei, cu levier de comanda pe coloana de volan Schimbare sub sarcină (fără actionarea ambreiajului) a cel puțin 3 trepte (HI-LO-LO) PRIZA DE PUTERE (PTO): - Cu turatie 540/1000rpm, cu selector mecanic - Sistem de cuplare/decuplare electro-hidraulica - Punte fata de tip heavy-duty, cu cuplaj AWD electro-hidraulic, diferentia autoblocabil cu patinaj limitat, aripi fata dinamice, unghi virare minim 51 grade, raza de intoarcere 4.235m - Punte spate de tip heavy-duty, cu discuri de frana in baie de ulei, frana de parcare operata manual, diferential cu blocare mecanica - Sistem pentru cuplare automata 4WD in timpul franarii - Pompa hidraulica tandem cu debit minim 64+36 litri/min Valve hidraulice spate, minim 3 buc, cu actionare mecanica si cuple rapide standardizate (ISO) - Ridicator in trei puncte cu prinderi rapide (tip gheara) compatibil cu categoria de prindere II, cu control mecanic de forta si pozitie cu sistem de ridicare/coborare rapida, echipat cu cilindri suplimentari de ridicare, capacitate minima de ridicare 4500 kg - Cupla de remorcare ajustabila pe inaltime, - Instalatie de franare pneumatica pentru remorci - Priza electrica pentru remorca, cu 7 pini - Cabina cu vedere panoramica, podea plata si acces facil de pe ambele parti - Sistem de aer conditionat, incalzire si ventilare - Geamuri laterale si spate - Geam plafon pentru vizibilitate maxima - Stergatoare - Scaun operator ,centura de siguranta - Scaun pasager, omologat, cu centura de siguranta - Oglinzi laterale duble cu unghi larg, oglinda retrovizoare - Prize 8Ah, 25Ah, - Contact general baterie, electric cu timmer - Panou de instrumente pe coloana de volan - Lumini de lucru pe cabina si lumini de drum - Parasolar fata - Anvelope fata/ Anvelope spate cu jante ajustabile - Mecanism ridicător frontal în 3 puncte cat II (tirantți frontali pentru atașarea lamei de zăpadă), cu sarcina de ridicare 2500 kg, cu cârlig de remorcare integrat și sistem de cuplare rapidă a uneltei (tip gheară) - Conexiuni hidraulice frontale, (pentru comanda înclinării lamei de zapada - Conexiuni electrice frontale- priză standard cu 7 PIN-i - Greutăți frontale pentru lestare în mecanismul ridicător - Bara de tractiune cat. 2 cu prindere in tirantii spate - Girofar montat pe cabina - Comanda externa ridicator spate - Aripi spate cu extensii de minim 15cm - Sistemul de admisie aer si pachetul de racire (radiatoare) montate in partea frontala a tractorului, fluxul de aer nefiind obstuctionat - Garantie minim 24 luni Lamă dezăpezire 1 buc. Sistem de prindere in trei puncte Inclinatie lama 30° Latime de lucru maxima 3.000mm Inaltime lama 1.000 mm Sistem reglare hidraulic sus-jos, stanga-dreapta Control hidraulic prin 2 cilindri Sistem de copiere teren +/- 5° Roti de sprijin si copere teren cu diametrul de minim 100 mm, ajustare inaltime Lumini cu LED-uri clearance 12-24V Arcuri de amortizare socuri Banda cauciuc Tocătoare de șanțuri 1 buc Intindere brat: 4500 mm Latime de tocare: 1200 mm Putere necesara: 80 cp Brat din doua segmente, din otel tip ST 52 Sistem hidraulic independent, cu pompa dubla(antrenare hidromotor tocat or si deplasare brat/rotire cap tocat or Motor hidraulic bidirectional, putere 42CP Distribuitor cu comenzi la distanta, comanda prin cabluri flexibile de 3000mm Sistem flotant cu auto-aliniere Cap de taiere cu unghi de lucru 200 ° Rotor elicoidal, cu turatie 3.000rpm Cardan și radiator răcire ulei inclus Prindere în 5 puncte: mecanism ridicător în 3 puncte + 2 tiranți de rigidizare

