

Aparat de respirat cu aer comprimat-butelie de rezerva 6 l- furtun refulare tip C-pentru dotarea SVS

I.D.: 56762769

Data publicarii	07.05.21	Coduri CPV	35111100-6 35111000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 5.806,30 RON - 5.806,30 RON

Descriere: Furtunul de refulare tip C se foloseste la transportul apei sau al amestecului spumant intre sursa si accesoriile de refulare, la utilajele de stins incendii. Descriere: Furtunul de refulare este confectionat din material textil tesut din fire sintetice, termostabilizat si un strat interior de cauciuc. Aspect: Stratul de cauciuc nu prezinta crapaturi, porozitati sau incluziuni straine. Dimensiuni: - Diametrul interior = $52+0,5-0,5$ mm - Lungime = 20 ml/rola Masa lineara (pe furtun intreg) = max. 320 g/m Rezistenta la presiunea hidrostatica (p = 13 bar) Variatia dimensiunilor sub presiunea de lucru : - variatia lungimii = max. 5% ; - variatia diametrului exterior = max. 10%. Rezistenta la presiunea de incercare (p = 30 bar) : Furtunul ramane etans si fara defecte de structura. Rezistenta la presiunea minima de spargere (p = 50 bar) Comportarea la temperatura de -30 oC Dupa comprimare, stratul de cauciuc nu prezinta crapaturi. Societatea garanteaza calitatea produsului timp de 12 luni de la data livrarii cu conditia respectarii de catre beneficiar a conditiilor de functionare si utilizare
