

Achiziție produse: "TRACTOR CU ACCESORII (UTILAJE) INCLUSE CU CONTRACT DE LEASING FINANCIAR PENTRU UAT COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV"

I.D.: 72455025

Data publicării 25.08.22 Coduri CPV 16700000-2

Pretul estimativ: 244.810,30 RON - 244.810,30 RON

Descriere: Achiziție produse: "TRACTOR CU ACCESORII (UTILAJE) INCLUSE CU CONTRACT DE LEASING FINANCIAR PENTRU UAT COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV" COD CPV - 16700000-2 - Tractoare CARACTERISTICI TEHNICE: TRACTOR - COD CPV - 16700000-2 - produs nou Cerințe minime Motorizare: Diesel, cilindre minim 3.300 cmc, minim 4 cilindri în linie, injecție common rail, turbocompresor și intercooler, răcire cu lichid; putere nominală minim 102 CP, cuplu maxim 430 Nm la 1.400 rpm; normă de poluare minim TIER IV FINAL; filtru de aer uscat cu indicator de umplere; Transmisie: inversor mecanic cu minim 12 viteze de mers înainte și minim 12 viteze de mers înapoi; ambreiaj uscat cu dublu disc; blocare diferențial electrohidraulică; tracțiune 4 x 4 cu cuplare electrohidraulică; priză putere spate (PTO) independentă cu minim 540/1.000. Sistem de frânare: frână de serviciu cu discuri duble în baie de ulei (axă spate); frână de parcare cu acționare manuală; cuplaj automat 4WD în timpul frânării; Sistem hidraulic: direcție hidrostatică; pompă hidraulică cu debit minim 60 litri/min. minim 2 (doua) perechi de cuple hidraulice în spatele tractorului. Ridicător posterior: ridicare hidraulică spate, prindere în trei puncte, tiranți cu cuplare rapidă cat.II, capacitate maximă de ridicare 4.400 kg; cuplă de remorcă ajustabilă pe înălțime. Cabină: cabină cu 4 stâlpi, certificată ROPS și FOPS cu vedere panoramică; scaun operator cu suspensie pneumatică și încălzire cu centura de siguranță; scaun instructor; ștergător și spălător parbriz și lunetă; instalație de aer condiționat, încălzire și ventilare; oglinzi laterale telescopice; instalație electrică 12V cu contact general automat, priză 12V în cabină, priză 7 pini pentru remorcă în spatele cabinei, sistem iluminare pentru circulația pe drumurile publice (inclusiv girofar montat pe cabină); lumini de lucru: 4 (2 față și 2 spate); echipare radio, boxe și antenă. Anvelope: minim 380 / 85 R24 față, cu jante; minim 480 / 85 R34 spate, cu jante. Diverse: apărători noroi față active și spate standard; dimensiuni minime de gabarit L x l x h (mm): 4650 mm x 2250 mm x 2800mm; masă proprie minim 4300 kg; gardă la sol minim 460 mm; Rezervor Ad Blue minim 20 Litri; Tiranți Frontali. REMORCĂ 10 TONE TANDEM - produs nou Cerințe minime: Capacitate utilă de transport 10 250 kg; Lungime: 4 650 mm; Lățime: 2 400 mm; Înălțime obloane standard 600 mm + 600mm obloane suplimentare incluse în preț; Sistem basculare în 3 părți; Sistem de frânare pneumatic cu dublu circuit; Suspensie arcuri față / spate; Anvelope 500 / 50 -17; Scară Ușă de cereale; Picioar de sprijin hidraulic