

## SISTEM SIRIUSi-6xACC-2xACC+

I.D.: 43631485

---

Data publicarii	29.07.19	Coduri CPV	38434400-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 133.500,00 RON - 133.500,00 RON

---

Descriere: SISTEM SIRIUSi-6xACC-2xACC+ Compus din: - Modul - SIRIUSi-6xACC-2xACC+ 8xAO 8 intrari analoge : tensiune sau IEPE, 2 sync. REAL TIME COUNTER Alimentare senzor IEPE: 4 sau 8 mA Domeniu tensiuni :  $\pm 10V$ ,  $\pm 500mV$ , autorange Intrare : DC, AC 1 Hz, 3Hz, 10Hz Convertor A/D : 2 DUAL CORE 2 24bit sigma delta Filtru anti-aliasing, frecventa esantionare pe canal 200kS/s Domeniu dinamic : 160DB @ autorange SNR: 135dB @ 50kHz rate, autorange Sjuporta TEDS: pentru senzori IEPE, conector BNC Additional, 2 canale sincronizate REAL TIME COUNTER Conector : LEMO 7 pol. 1x CAN 2.0b BUS izolat 8 iesiri analoge, 24bit, 200 kS/s I/O izolate galvanic 1kV USB2, 6-36VDC, 2x conectori sincronizare - -DEWESOFTX-DSA DEWESOFT-X-DSA + OPT + PLUGINS - -DEWESOFTOPT-FATIGUEANALYSIS Analiza oboselii reprezintă o soluție puternică de analiză care acoperă etapele, de la preprocesare și de la calcularea ciclului până la vizualizare și exportul de date - -DEWESOFT-OPT-FG-MUL Generator de functii multi-canal: sine, square, triangle, saw, white , pink noise si semnal arbitrar - - DEWESOFT-OPT-FRF Functie raspuns in frecventa - Masoara functia de transfer a unei structuri mecanice excitata cu ciocanul sau shaker-ul. - - -DEWESOFT-OPT-ORDTR - Order tracking - - -DEWESOFT-OPT-SNDLVL Nivele sonore - -DEWESOFT-OPT-TORVIB Vibratii torsionale - - -DEWESOFT-PLUGIN-EXCELWRITER Excel writer plugin - - -DEWESOFT-PLUGINSERIALCOM Plugin pentru comunicatii seriale - - -Adaptor-DSI-ACC

---