

Ventilator centrifugal monoaspirant extern debit 4300 mc/h, 230V

I.D.: 60331782

Data publicarii	23.08.21	Coduri CPV	42522000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.260,00 RON - 1.260,00 RON

Descriere: Ventilator hota profesionala debit 4300 mc/h SPECIFICATII TEHNICE: * debit nominal - 4300 mc/h * turatie 1400 r.p.m. * tensiune alimentare 230V (monofazat) * putere 0.75 kW * diametru aspiratie 250 mm * dimensiuni refulare 220x340 mm * carcasa confectionata din otel zincat, adaptata mediilor externe rezistenta la intemperii * motorul electric este montat in afara curentilor de aer sporind astfel durata de viata a ventilatorului * clasa izolatie electrica F * factor protectie IP 55 * rotor tip lingura alcatuit din palete rare orientate spre inapoi echilibrat static si dinamic * diverse pozitii de montaj ale refularii ajustabile la locul amplasarii * temperatura maxima de trecere a aerului la functionarea continua: 120 grd.C
Accesorii optionale: * regulator frecvential de turatie (Inverter-doar pentru modelele echipate cu motoare electrice la 380V) * tubulatura circulara si piese speciale pentru racord
Atentie: Modelele echipate cu motoare electrice la 230V nu pot fi actionate cu regulator de turatie in tensiune! ALTE INFORMATII: - ventilatoarele centrifugale monoaspirante sunt echipamente de tip industrial concepute pentru a functiona in cele mai grele conditii de lucru si se utilizeaza, in special, pentru a fi montate extern la hote profesionale din inox utilizate in bucatariile comerciale, pentru ventilarea garajelor, a halelor si a diferitelor spatii de tip industrial - echipament industrial conceput pentru a functiona in cele mai grele conditii de lucru se poate utiliza pe