

Lucrari de eficientizare energetica la Spitalul Municipal Orastie

I.D.: 32258446

Data publicarii	26.11.18	Coduri CPV	45210000-2
Pretul estimativ:	9.570.726,69 RON - 9.570.726,69 RON		

Descriere: Prin Proiectul Tehnic se propun o serie de interventii asupra Spitalului Municipal Orastie intervenind la nivelul cladirii cu lucrari de anvelopare in vederea cresterii eficientei termice: Corpurile B, C, C' D (partial) vor fi reabilitate termic prin izolarea fatadelor cu termosistem din polistiren de 20cm, peste care se va executa tencuiala decorativa. Corpul A a fost supus acestor tipuri de actiuni si este reabilitat. Izolare a planseurilor peste subsolul neincalzit cu maxim de randament de izolare (polistiren de 15cm), termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu nivel maxim de randament de izolare (polistiren de 30cm). Inlocuirea invelitorii (Corpul B, C, C', D,) in vederea cresterii performantei energetice in cladirile componente ale Spitalului, datorita faptului ca materialele actuale fie nu exista (complet neizolat) fie sunt invecbite fizic si moral dar si degradate, astfel ca da o valoare 0 de eficienta energetica. Totodata se propun lucrari de inlocuire a geamurilor, a burlanelor, datorita gradului mare de degradare odata cu trecerea timpului. De jurul imprejurul corpurilor de spital, in urma lucrarilor de eficientizare, se vor reface trotuarele de protectie. Partea vitrata - Geamurile existente se inlocuiesc cu geamuri din PVC cu sticla termopan, low-e. Geamurile de la subsol vor avea culoarea maro, iar cele de la parter si etajele superioare vor fi de culoare alba. Toate geamurile suspuse inlocuirii vor fi dotate cu plasa antiinsecte, cu posibilitate de deschidere atat pentru ventilare, cat si pentru aerisire (oscilo-batante). La accesele principale se propun inlocuirea usilor de acces din exterior cu usi din aluminiu avand sticla de termopan - usi folosite exclusiv pentru accese in spitale, unde exista un flux continuu de intrari-iesiri. Usile vor fi de tip automat, cu deschidere in lateral, cat si cu deschidere batanta. Se propune instalarea unor perdele de aer la accesele principale, in vederea impiedicarii pierderilor de temperat