

Achizitie de materiale de resort cazarmare

I.D.: 34409251

Documente participare:

- 6-ADV1065762.zip

Data publicarii	08.03.19	Coduri CPV	44190000-8
Termenul limita pentru depunere:	14.03.19	Pretul estimativ:	6.665,00 RON

Descriere: Achizitionarea de catre U.M. 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2, jud. Neamt, cu livrare franco-beneficiar la U.M. 01147 Roman, strada Profesor Dumitru Martinas nr, 2, judetul Neamt astfel: Nr. crt. Denumire produs Specificatii tehnice U/M Cantitate 1 Cleste reglabil instalator Unior, 447, 240mm, deschiderea falcii reglabila in 7 pozitii buc 4 2 Oglindă decorativă dublu argintată , dimensiuni 40*50 cm, grosime 4 mm, fasetată pe toate laturile, prevăzută cu 4 găuri pentru prindere, cu set de fixare inclus buc 70 3 Robinet dublu serviciu Pentru instalații termice sau sanitare, ? tol, cu mâner de acționare din metal acoperit cu plastic, corp din alamă, și filet exterior ?, tip închidere: sferă, presiune max de lucru 10 bari, pana la 65 grade C, Valvex buc 70 4 Reductie fontă Fonta neagră, reductie 1 tol FE-1/2 tol FI buc 70 5 Niplu alama Alamă, FE -FE 1 tol, buc 40 6 Robinet de trecere 1 tol Valvex, cu bilă, din alamă nichelată, filet FI-FI, PN 16, mâner fluture, 1 tol buc 22 7 Ventil 8058 V50 Cu sifon dop 1 ? tol, iesire 50 mm, material PP+PVC+inox, cu sifon flexibil buc 10 8 Racord olandez Din alama, FI-FE 1 tol, pt instalatii sanitare si termice, plat, cu garnitura buc 20 9 Ștuț alamă port furtun FE, 1 tol, - 26 mm, pt diametru interior furtun 26mm buc 10 10 Furtun PVC Cu insertie textilă, D25, ramforsat, flexibil, transparent, cu trei straturi, de uy general, presiune max 13 bar, pentru transferul lichidelor alimentare, temperatura de lucru -15 grade C la 60 grade C ml 50 11 Bandă teflon Profesională, pentru gaz, pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate tem. Max de lucru 95 grade C buc 40 12 Racor presiune antivid 1 tol, lungime 80 cm, FI-FE buc 8 13 Teava PP ? 50 mm Pentru canalizare, cu inel din cauciuc, 50*1,8mm, lungime 2m, culoare gri buc 30 14 Cot PP ? 50 mm, 87 grade, Pentru scurgere, D 50mm, 87 grade, culoare gri, piesa de legătură pentru realizarea retelelor de canalizare a apelor menajere buc 10 15 Cot PP ? 50 mm, 45 grade, Pentru scurgere, D 50mm, 45 grade, culoare gri, piesa de legătură pentru realizarea retelelor de canalizare a apelor menajere, cu inel din cauciuc buc 15 16 Ramificatie PP ? 50 mm Pentru scurgere, D 50x50mm, culoare gri, piesa de legătură pentru realizarea retelelor de canalizare a apelor menajere, cu inel din cauciuc, 87 grade buc 6 17 Coliere strângere Banda din otel inoxidabil, 20-32mm, cu surub zincat, pentru furtun 1 tol buc 20 18 Garnituri cauciuc Garnitura plata din cauciuc, pentru racord filetat, 1 tol, 32*44*3mm buc 50 19 Racord flexibil apa 1 tol, 30 cm lungime, FI-FI, presiune lucru max 6 bar, otel inoxidabil, acoperire minimă 95%, cu garnituri incluse buc 8 20 Cot alamă Cot alama 1 tol, FE-FI, 90 grade, pentru instalatii sanitare si termice buc 10 21 Dop alamă 1 tol, FI, presiune max 16 bar, pentru instalatii sanitare si termice buc 10 22 Filtru Y Filtru apa cu impuritati, tip Y, 400ml, 1 tol, presiune max 20 bar buc 5 23 Mufa Mufa fontă zincată 1 tol FI-FI buc 30