

SISTEM DETECTIE INCENDIU

I.D.: 51464773

Data publicarii	10.11.20	Coduri CPV	35121000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.895,00 RON - 14.895,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Echipamente si componente Sistem detectie incendiu Descriere tehnica produs Cantitate
Centrala detectie incendiu analog-adresabila compacta neextensibila Capabila sa gestioneze 2 bucle de 240 elemente; Multiprotocol: compatibil cu protocoalele Inim, Apollo si Argus pe bucla; Terminale pentru conexiune in retea HORNET+ cu alte centrale sau tastaturi la distanta; Conexiune Ethernet pe placa pentrugestionare la distanta Retea intre centrale sau conexiune cu software de monitorizate BMS, protocol MODBUS peste TCP-IP; Ecran tactil color 4.3"; Programabila din panoul central sau la distanta prin softul de configurare Previdia/STUDIO 1000 zone configurabile; 1000 grupuri de iesiri pentru logica de activare; 100 coduri de acces; 2000 de evenimente in log; Carcasa mare cu sursa de alimentare de 4A care poate incarca baterii de 17Ah. 1 bucata Acumulator ULTRACELL 12V 7 Ah 2 bucati Detector optic de fum adresabil seria Enea sensibilitate programabilă, verificare nivel de contaminare, memorie proprie evenimente poate fi setat din centralele adresabile Inim sau cu interfata EDRV1000 izolator de buclă inclus, nu include soclu 33 bucati Detector de temperatură adresabil seria Enea configurabil în modurile: A1R - 58°C+gradient / B - 72°C / BR - 72°C+gradient / A2S - 58°C. memorie proprie de evenimente poate fi setat din centralele adresabile Inim sau cu interfata EDRV1000 izolator de buclă inclus, nu include soclu. 2 bucati Soclu pentru detectoare Inim asigura continuitatea liniei in cazul i
