

## **Modul FSP 3000 SH1HU-R ,Modul SFP/2G5U/1310S/SM/LC,Modul SFP/4GU**

I.D.: 46785242

---

Data publicarii	29.05.20	Coduri CPV	30237131-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 82.769,50 RON - 82.769,50 RON

---

Descriere: Complet Sertar ADVA FSP3000R7 de tip SH1HU, alimentare curent continuu 48V, compus din urmatoarele sub-module: SH1HU-R/PF - 1 buc.; NCU-II - 1 buc.; SCU-II - 1 buc.; PSU/1HU-R-DC-200 - 2 buc.; FAN/1HU - 1 buc.; DM/5HU - 2 buc., Firmware 18.1.2 instalat - 1 buc., Software SW 18.x Basic 1HU Active - 1 buc., Licenta NMCL - 1 buc.; CBL/DC/300/3AWG14/PHX/R-/B+ - 2buc. Specificatia completa a fiecarui modul se gaseste in documentatia producatorului ADVA Optical, FSP3000R7\_R18.x\_Module\_System\_Specification\_IssB,Adaptor SFP pentru ADVA 3000: SFP/2G5U/1310S/SM/LC, avand caracteristicile principale: • Compatibilitate: Compatibil cu modulul ADVA FSP3000 4TCA-PCN-4GUS+4G; • Tipul fibrei: single-mode; • Tipul modulului: SFP (Small Form-factor Pluggable); • Lungimea de unda: 1310 nm; • Tipul conectorului: LC duplex; • Plaja lungimii de unda transmise: 1260 ... 1360 nm; • Plaja lungimii de unda receptionate: 1260 ... 1570 nm; • Rata de transfer: 100 Mbit/s ... 2.67 Gbit/s; • Puterea la iesire: -5.0 ... 0.0 dBm; • Sensibilitatea la intrare: -18.0 ... 0.0 dBm; • BER: mai mic de 10E-12; • MTBF la 25°C in mediul ambiant: mai mare ca 5x10E6 h; • Gradul de protectie conform IEC 60529: IP20; • Greutate: maxim 30 g; Adaptor SFP pentru ADVA 3000: SFP/4GU/D1534.25/SM/LC/D06, avand caracteristicile principale: • Compatibilitate: Compatibil cu modulul ADVA FSP3000 4TCA-PCN-4GUS+4G; • Tipul fibrei: single-mode; • Tipul modulului: SFP (Small Form-factor Pluggable); • Lungimea de unda: 1534.25 nm, canal D06 con

---