

Ipsos imbinare Rigips Super 25KG

I.D.: 106312217

Data publicarii	29.11.24	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 159,26 RON - 159,26 RON

Descriere: Ipsosul pentru imbinare Rigips este potrivit pentru umplerea rosturilor si imbinarilor placilor de gips carton. Este recomandat pentru finisarea suprafetelor din gips-carton pana la nivelul Q3 de calitate a suprafetelor. Suprafata suport trebuie sa fie curata, fara praf, fara urme de grasimi, gudroane sau funingine, neinghetata, uscata si protejata de umiditate excesiva. A nu se aplica peste suprafete din lemn, plastic sau suprafete vopsite in prealabil (vopseluri lavabile sau pe baza de ulei, emailuri, vopseluri alchidice, etc.). In cazul suprafetelor vopsite se recomanda indepartarea in totalitate a stratului de vopsea si tratarea cu grund pentru egalizarea absorbtiei si asigurarea aderentei (ex. Weber GR100). Temperatura aerului, a materialului si a stratului suport trebuie sa se fie peste +5 grade si sub 35 grade. In conditii excesive de caldura, ventilatie sau frig, in spatiile unde au loc lucrari de gletuire sau unde suprafetele sunt proaspat gletuite se vor lua masuri pentru normalizarea temperaturilor de lucru si reducerea intensitatii curentilor de aer. In spatii inchise va fi asigurata o ventilatie fara curenti puternici de aer, pentru uscarea produsului. Mod de preparare: Presarati produsul in apa curata (Niciodata invers!): aproximativ 5 kg pulbere in aproximativ 4 litri de apa. Mai turnati un strat foarte subtire de apa si apoi asteptati 3 minute pentru ca toata pulberea sa fie imbibata de apa. Apoi amestecati manual sau cu mixerul pan
