

Container instalatie tratare apa

I.D.: 76815822

Data publicarii	19.12.22	Coduri CPV	45232430-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 111.245,00 RON - 111.245,00 RON

Descriere: Post-clorinare + Analizor clor Instalație de clorinare cu hipoclorit • Pompa de dozare ,cu membrana cu comanda electronica prevăzută cu accesorii Pompa dozatoare digitala, multifunctii, Montaj pe perete, tehnologie cu microprocessor, display, Cap de pompare din PVDF, Carcasa: fibra de sticla intarita cu polipropilena • Rezervor de stocare din polietilena pentru soluția de hipoclorit, V=100 l - 1 buc; (include sensor de nivel) • Furnituri: - Filtru sorb cu senzor de nivel si cablu 2,5 m; Supapa de injecție dubla V2.-V4" cu bila ceramica; - Furtun de absorbtie flexibil, 2 m; - Furtun de refulare rigid, 2 m; conector BNC cu 2,5 m cablu pentru racordare contor cu impulsuri; - kit piulițe fixare (furtune/supapa de injectie/filtru sorb); - contor cu impulsuri DN50. Analizor de clor rezidual: - 1buc • Panou control, Clor liber • Domeniu de masurare: Clor 0-5 ppm • Alimentare: 100-240 Vac 50/60 Hz 20 W • Include: □ Controler multiparametru cu iesiri 4-20 mA, RS485, rele PWM □ Suport senzori modular transparent din PSS-Plexi, presiune 5 bar, temperatura 60°C, furtun intrare/iesire 8x12 mm □ Senzor clor amperometric 0-5 ppm □ Filtru 5" cu cartus de 80 μm □ Dimensiuni: 276 x 514 x 127 mm □ Material PP Protectie IP65 Pre-clorinare Instalație de clorinare cu hipoclorit • Pompa de dozare ,cu membrana cu comanda electronica prevăzută cu accesorii Pompa dozatoare digitala, multifunctii, Montaj pe perete, tehnologie cu microprocessor, displa
