

Redresor 24V/40A

I.D.: 12762209

Data publicarii	05.05.16	Coduri CPV	31682530-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.05.16	Pretul estimativ:	6.320,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Redresor 24V/40A - 1 buc; Caracteristici tehnice si functionale: Alimentare 3x400 Vca; Tensiunea de alimentare: 3x400V, -15%, 50 Hz, $\pm 2\%$; Tensiunea nominala de ieşire: 24 Vcc; Domeniul de reglaj al tensiunii de ieşire: $0 \div 31,6$ Vcc; Stabilitatea tensiunii de ieşire: $\pm 1\%$; Curentul de sarcina nominal: 40 A; Regimurile de lucru (constructiv): 1PR - o punte redresoare cu funcţia de descarcare a bateriei (întreţinere) în regim de invertor la curent constant; Regimuri de funcţionare: manual la $I=ct$ ($0 \div I_n$), $U=U_{max}$ bat pentru: formare, încărcare, egalizare, descarcare; automat (floating) la $U=ct$ ($0 \div U_{max}$), $I=I_{max}$ limita; Protecţii: suprasarcina, scurtcircuit intern si extern, izolaţie scazuta pe parte de cc, $U_{bat} = U_{max}$ bat acceptat, $U_{bat} = U_{min}$ bat acceptat; Reglarea numerica cu regulator de curent si tensiune; Afişare LCD pentru U, I şi diagnoza cu memorarea ultimelor 100 de evenimente; Montajul se va realiza în interiorul dulapurilor existente în CHE, locul fiind al redresoarelor vechi cu urmatoarele dimensiuni aproximative (hxlXL) 600x550x600 mm; Redresoarele trebuie sa ofere posibilitatea de punere în paralel cu alte redresoare.
