

Achizitionare cu montaj inclus, ferestre si usi din tamplarie PVC, si AL.

I.D.: 30850240

Data publicarii	21.09.18	Coduri CPV	45421132-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.09.18	Pretul estimativ:	19.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Spitalul de Psihiatrie Sapoca intentioneaza sa achizitioneze cu montaj inclus, ferestre si usi din tamplarie PVC, cu urmatoarele dimensiuni si in urmatoarele locatii : -in SECTIA OJASCA, situata in com. Unguriu : o usa termopan 190x80 cm-2 buc, fereastră cu geam termopan 122x110 cm- 6 buc , fereastră cu geam termopan 50x50 cm - 2 buc - in SECTIA NIFON , situata in com. Magura: usa termopan 206 x92cm - 1 buc , fereastră cu geam termopan 93x123 cm - 4 buc, fereastră cu geam termopan 123x50 cm -2 buc. Specificatii tehnice: Usi si ferestre din profil PVC clasa A, cu geam termoizolant, profile PVC de culoare alba, dificil inflamabile clasa de combustie C2 . Profilul PVC culoare alb ,va avea 4 camere izolatoare ; - tamplaria va fi armata cu otel zincat de 1,5-2mm grosime, tratat anticoroziv ; -feronerie garantata pentru cel putin 15 000 cicluri inchis-deschis ; -indice de izolare la zgomot de min 30 dB ; -geam termoizolant, 24 mm 4+16+4 low-e , din sticla float cu un coeficient de transfer termic k= 1,1W/mpK ; -in SECTIA SAPOCA, situata in com Sapoca, -usa termopan(cu 40% panel) 200x90 cm-2 buc, usa termopan cu geam sablat (baie)195x83 cm-1 buc, Specificatii tehnice:profil Alb Salamander sau echivalent , min.5 camere, feronerie Sigenia sau echivalent, cu prag de AL. - usi batante pline ,din profil Aluminiu Alb cu dimensiunea totala de 210x117cm-1 buc, feronerie Sigenia sau echivalent, geam low-e - usa cu geam termopan 206 x108 cm -1 buc, profilul PVC culoare alb ,va avea 4 camere, feronerie Sigenia sau echivalent, geam low-e -usa termopan 213 x103 cm -1 buc, Specificatii tehnice: profilul PVC culoare alb ,va avea 4 camere, feronerie Sigenia sau echivalent, geam low-e .- tamplaria va fi armata cu otel zincat de 1,5-2mm grosime, tratat anticoroziv ; -feronerie garantata pentru cel putin 15 000 cicluri inchis-deschis ; -indice de izolare la zgomot de min 30 dB ; -geam termoizolant, 24 mm 4+16+4 low-e , din sticla float cu un coeficient de transfer termic k= 1,1W/mpK ;
